

脱磷剂

产品名称	脱磷剂
公司名称	安阳市金鼎铁合金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市殷都区郭流寺实验中学西
联系电话	86-037213703724192 13569021722

产品详情

转炉脱磷剂

成分	Fe ₂ O ₃	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	MgO
型号	40-55	30-50	3-10	3-10	3-10
型号	25-40	15-20	5-10	3-10	/

用途：适用于转炉炼钢降低钢水中磷含量

概论：

本产品采用高钙复合材料，经特殊工艺均化处理而得，是一种控制稳定的转炉脱磷剂。本品能使钢中磷元素含量有效控制到0.010%以下，其中最佳效果脱磷率高达95.5%。优点在于加速脱磷反应，冶炼周期缩短，脱磷效果明显，且不含氟，对人和环境影响较小。

用量：6-10Kg/吨，依具体情况可调节用量。

2. 不锈钢脱磷剂



成分	Ca	Si	C	CaF	H ₂ O	助剂
%	20-40	20-40	5-20	0-20	0.5	适量

用途：适用于电炉、AOD炉还原条件下及感应炉的不锈钢脱磷。

产品说明：

根据冶炼不锈钢的不同炉型，选择含碳和无碳碱土金属化合物为固磷剂，并根据不同冶炼条件，加入一定比例的辅助材料，提高碱土金属在钢中的溶解度及稳定脱磷产物。

用量：3-5kg/吨，依具体情况可调节用量。

3. 铁水脱磷剂

成分	Fe ₂ O ₃	CaO	CaF ₂	CaCl ₂	Na ₂ CO ₃
%	40-50	30-35	2-6	3-5	4-6

用途：适用于KR工艺铁水处理过程脱磷

产品说明：

该产品经过科学配比，添加催化成分，加入铁水后，均匀铺展，迅速化渣，可提高炉渣的磷、硫容量，有效脱磷，促进脱硫，减少铁损。

用量：30-45kg/吨，依具体情况可调节用量。