

抗冲击PA6 B700 G15H VN 普立万

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 抗冲击PA6 B700 G15H VN 普立万 |
| 公司名称 | 深圳市嘉誉鑫科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层 |
| 联系电话 | 1326-5555881 13265555881 |

产品详情

销售PA6 B700 G15H VN 普立万

注意事项

PA6 B700 G15H VN 普立万 的应用:

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

销售PA6 B700 G15H VN 普立万

我司产品:

尼龙6 大量库存 PA6 BKV50H2.0 品牌: 德国朗盛

尼龙6 大量库存 PA6 M600B 品牌: 印度巴斯夫

尼龙6 大量库存 PA6 B30S 品牌: 德国朗盛

PA6 B700 G15H VN 普立万 塑料性能介绍:

<<< PA6 6M30 沃克菲尔 ## 用途：其它 重要参数：密度:1.36 g/cm³ 吸水率:1 % 成型收缩率:1 % 断裂伸长率:6 % 硬度:115 维卡软化点:210 热变形温度:135 生产厂商：意大利沃克菲尔工程塑料公司

<<< PA6 PA3150 欧洲PlastxWorld ## 用途：其他 重要参数：密度:1.23 g/cm³ 成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:100 断裂伸长率:7 % 弯曲强度:120 MPa 弯曲模量:4600 MPa 维卡软化点:210

热变形温度:171 生产厂商：欧洲PlastxWorld公司

PA6 B700 G15H VN 普立万