煤矿用移动MY橡套电缆

产品名称	煤矿用移动MY橡套电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

煤矿用移动MY橡套电缆,

额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)

本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆

型号

名称

主要用途

(MY) UY-0.38/0.66

矿用移动橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.38/0.66

矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.66/1.14

矿用移动屏蔽橡软套电缆

芯数×导体	
护套标称厚度(mm)	
电缆外径	
电缆参考重量(kg/km)	
标称截面(mm2)	
动力线芯	
UC-0.38/0.66	
UCP-0.38/0.66	
动力线芯	
地线芯	
绝缘标称厚度(mm)	
*小值	
*大值	
*小值	
*大值	
UC	
UCP	
3 × 4	
1 × 4	
1.4	
3.5	
20.3	
23.4	

23.7

27.2

670

785

3 **×** 6

1 × 6

1.4

3.5

23

26.4

26.4

30.1

838

927

3 **x** 10

1 × 10

1.6

4

27.5

31.3

30.9

34.7

1292

1400

3 **x** 16

1 × 10

1.6

4

29.6

33.4

33

36.8

1465

1586

3 × 25

1 **x** 16

1.8

4.5

35.6

39.8

39

43.2

2159

2296

 3×35

1 × 16

1.8

4.5

38.7

42.1

42.1

46.3

2596

2783

 3×50

1 × 16

2

5

43.6

47.1

47.1

51.4

3385

3548

 3×70

1 × 25

2

5

49.7

54.4

52.4

57.1

4292

4477

芯数×导体

电缆外径

电缆参考重量(kg/km) 标称截面 (mm2) 动力线芯 护套标称 UC-0.38/0.66 动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度(mm) 厚度(mm) *小值 *大值 3 **x** 10 1 × 10 1.8 4.5 32.4 36.2 1476 3×16 1 × 10 1.8 4.5 34.6 38.4 1737 3×25

1 × 16

2

5

41.4

45.3

2400

 3×35

1 × 16

2

5

44.2

48.4

2857

× 350

1 **x** 16

2.2

5.5

49.1

53.4

3549

 3×70

1 × 25

2.2

5.5

55.5

60.2

4608

 3×95

 1×25

2.4

6

61.2

65.9

4608

煤矿用移动MY橡套电缆,

1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。3、产品标准:MT818.5-1999。4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成,围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。5、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。6、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。7、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。8、地线:采用半导电橡皮包覆。9、绝缘屏蔽:在绝缘表面包半导电带。10、成缆:3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。11、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数40。12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。13、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。