

EAA美国陶氏 5990I

产品名称	EAA美国陶氏 5990I
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:溶于氨水 厂家(产地):韩国SK 美国盛禧奥(斯泰隆) 用途级别:粘合剂 叠片 箔片底漆 热密封
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

EAA美国陶氏 5990I AA含量(20%) ; 溶指MI(g/10min) : 1300

EAA????

型号MI(g/10min)AA含量(%) 维卡软化点() 推荐应用方向

6100	2.5	6.5	80	食品油包装, 肉类包装, 牙膏软管等
陶氏				
5050 埃克森	8	9	77	液体包装袋、食品包装袋、电缆屏蔽层

3440	10	8	73	无纺布的涂层、胶黏剂、包装袋、电缆屏蔽层
3460	17	12	72	无纺布的涂层、电缆屏蔽层、降解材料
2002 杜邦	10	7	60	胶黏剂，涂料应用，层板，挤出级
2014杜邦	8	8	57	胶黏剂，涂料应用，薄片，油管
5980	300	20	42	铝或者纸的涂层，非织造布的结构层、热熔胶
2022 杜邦	35	18	58	挤出级，胶黏剂，涂层应用，层板
20E482 杜邦	3	8	72.8	挤出级

2169杜邦	6.5	10	55	液体包装袋、食品包装袋
2174杜邦	2.8	7	60	吹塑用胶粘剂，吹塑应用，流延膜，涂料
2806杜邦	60	16	48	涂料应用，纸张涂层
2806杜邦	60	16	48	涂料应用，纸张涂层
5990陶氏	1000	22	40	铝或纸的涂层，水性 粘结剂，热熔胶

产品说明：

热封温度低，热粘性高

高光泽，卓越的清晰度

卓越的防水、防油脂和防油性能

符合

美国食品药品监督管理局21 CFR 177.1310 (a) (2)

主要的 5990I是一种乙烯-丙烯酸共聚物，对金属、纤维素、玻璃和其他基材具有优异的附着力。以分散形式，它是一种用于非织造纤维的通用粘合剂，包括聚丙烯、聚酯、玻璃、尼龙和其他纤维。

应用程序：

粘合剂

叠片

箔片底漆

热密封

无纺布装订

金属/纸张涂层

未偿付财产：

可分散于胺和碱的水溶液中

“清洁”分散体不需要盐、表面活性剂或溶剂

分散使用现有的waterbourne应用设备

高热粘性

低气味