

# FLIR K65热像仪

产品名称	FLIR K65热像仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FLIR 型号:FLIR K65热像仪 功能:FLIR K65
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

FLIR K65热像仪

FLIR K65热像仪

符合NFPA标准

清晰细腻的图像

免维护的传感器能生成细节丰富的320 × 240像素的热图像，使您能在浓烟滚滚的环境中轻松导航。

内置视频存储功能

能保存多达200个图像或视频文件，可在热像仪或电脑上回放以便以后分析。

FLIR K65是一款功能丰富的红外热像仪，是有严格要求的用户的良好选择。FLIR K65配有全密封式连接器和安全电池，旨在符合涵盖热像仪易用性、图像质量和耐久性的NFPA 1801-2021消防的标准。

技术参数

红外分辨率 320 × 240像素

显示屏 4英寸LCD显示屏，320 × 240像素，背光

测温范围 -20 ° C至+150 ° C 0 ° C至+650 ° C

图像模式 红外图像 热成像基本消防模式 黑白消防模式 火灾模式 搜救模式热检测模式 缩略图库

热像仪重量 (含电池) 1.1 ± 0.05 kg

热像仪尺寸 (长 × 宽 × 高) 120 × 125 × 280 mm

## 环境与认证

磁场 EN 61 000-4-8，连续场测试等级5 (适用于苛刻的工业环境)

存储温度范围 -40 ° C至+85 ° C

电磁兼容性 (EMC) EN 61000-6-2:2005 (抗干扰) EN 61000-6-3: 2011 (抗辐射) FCC 47 CFR第15部分B类 (抗辐射)

封装 IP 67 (IEC 60529)

工作温度范围 -20 ° C至+85 ° C +150 ° C : 15分钟 +260 ° C : 5分钟

合规性 依据ANSI/ISA 12.12.01-2021，进行NFPA1801:2018 Ex认证，符合Class I Division 2气体组C和D T4。

抗跌落 距混凝土地面2 m (IEC 60068-2-31)

抗振动 2 g (IEC 60068-2-6)

抗撞击 25 g (IEC 60068-2-27)

三脚架安装 UNC 1/4"-20 (需要适配器)

湿度 (工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时，95%相对湿度，+25 ° C至+40 ° C/2次循环相对湿度95%相对湿度，+25 ° C至+40 ° C 非冷凝。

指令 满足NFPA 1801:2021技术规格标准：抗振动 抗冲击加速 耐腐蚀  
抗视平面磨损 耐热 耐高温和阻燃 产品标签耐久性

## 成像与光学

波长范围 8-14m

存储容量 总共200个文件，每个文件\*长5分钟。文件总数与保存的图像数量相关。对比度优化使用FSX技术进行数字图像增强

非辐射红外视频流 使用USB传输未压缩彩色视频

非辐射红外视频录制 以MPEG4格式存储至内部闪存卡

光圈数 1.25

红外分辨率 320 × 240像素

间距 25m

焦距 9 mm

景深 大于0.84 m

空间分辨率 (IFOV) 2.8 mrad

热灵敏度/NETD +30 ° C时 < 30 mK

视场角 (FOV) 51 ° × 38 °

数字变焦 2倍数字变焦

探测器类型 焦平面阵列 (FPA) , 非制冷型微测辐射热计 (VOx)

调焦 固定

图像模式 红外图像 热成像基本消防模式 黑白消防模式 火灾模式 搜救模式 热检测模式 缩略图库

图像频率 60 Hz

## 电源

安全性[电源] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

充电时间 2小时充满电量的85% , 由LED灯指示充电状态

充电温度 0 ° C至+45 ° C

充电系统 直冲 双座充电器 可选车载充电器

电池电压 3.6 V

电池工作时间 +25 ° C环境温度以及一般用途时约4小时。工作时间与热像仪模式无关。电池类型 锂离子

电池容量 +20 ° C至+25 ° C时4.4 Ah

电池重量 0.152 kg

电源管理 自动关机与睡眠模式

启动时间 < 17秒 (红外图像, 无GUI)

由睡眠模式启动的时间 < 4秒

## 测量与分析

测温范围  $-20^{\circ}\text{C}$ 至 $+150^{\circ}\text{C}$   $0^{\circ}\text{C}$ 至 $+650^{\circ}\text{C}$

等温线 支持, 依据NFPA

点温仪 1.0

精度 环境温度为 $10^{\circ}\text{C}$ 至 $35^{\circ}\text{C}$ 的情况下,  $\pm 4^{\circ}\text{C}$ 或读数的 $\pm 4\%$ 。

热像仪重量 (含电池)  $1.1 \pm 0.05\text{ kg}$

设置命令 本地化单位调整, 日期和时间格式

语言 英语

自动切换量程 支持, 使用FLIR Tools可选择开/关

自动热检测 热检测模式 (场景中\*热的20%区域以彩色显示)

## 常规

包装尺寸  $500 \times 190 \times 370\text{ mm}$

材料 PPSU 硅橡胶 铝铸铁 耐火镁合金

与FLIR软件兼容 FLIR Tools

## 用户界面

报告生成 独立软件 (FLIR Tools)

显示屏 4英寸LCD显示屏,  $320 \times 240$ 像素, 背光

## 通讯与数据存储

USB USB Mini-B

存储介质 内部闪存卡

接口 从PC设备更新 从/向PC传输据

图像存储 标准JPEG

图像存储模式 仅红外图像

图像存储容量 总共200个文件。文件数量与保存的视频剪辑数量相关。

文件格式 标准JPEG