

# 乙酸丁酯，乙酸正丁酯，国标行货，含量99.9

产品名称	乙酸丁酯，乙酸正丁酯，国标行货，含量99.9
公司名称	温州吉康化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州市平阳县万全工业区
联系电话	18875822180

## 产品详情

本品为性能优良的有机溶剂,被广泛地用于造漆工业,涂料工业,用来制造硝化纤维素及其衍生物清漆以及聚氨酯清漆,及醇酸树脂清漆和多彩涂料,也用于樟脑,矿油,油酯及合成树脂,天然及合成橡胶乙烯等,苯乙烯等,2-甲基丙烯酸等聚合物制品,同时还用于人造革及医药工业和电子工业,同时大量用来制造油漆工业,稀释剂,也用于塑料工业,香料工业,以及作为萃取剂和脱水剂应用于各种领域,本品由于毒性很低,还用作酒类的调香剂,总之应用非常广泛.

沸点 126 凝固点 -77.9 相对密度 0.8825 折射率 1.3951[2] 闪点 33 凝固点 -73.5 , 沸点 126.11 , 闪点(开口)33 , 燃点 421 , 折射率 1.3941 , 比热容(20 ) 1.91KJ/(kg?K) , 粘度(20 ) 0.734mPas , 溶解度参数 =8.5。比重 0.872-0.8851、涂料工业：广泛用于聚氨酯漆、丙烯酸树脂漆、硝基漆、过氧乙炔漆等稀释剂。2、生产日光灯：在日光灯生产中作萤光粉粘合剂的溶剂。3、针织布泡沫人造革（涂饰剂）：在涂饰剂中作溶剂。4、医药工业：在医药工业中可作生产红霉素的有机溶剂。5、还可用作樟脑、矿油、油脂、合成树脂、天然及合成橡胶、照相软片、香料等的良好溶剂。本品为性能优良的有机溶剂,被广泛地用于造漆工业,涂料工业,用来制造硝化纤维素及其衍生物清漆以及聚氨酯清漆,及醇酸树脂清漆和多彩涂料,也用于樟脑,矿油,油酯及合成树脂,天然及合成橡胶乙烯等,苯乙烯等,2-甲基丙烯酸等聚合物制品,同时还用于人造革及医药工业和电子工业,同时大量用来制造油漆工业,稀释剂,也用于塑料工业,香料工业,以及作为萃取剂和脱水剂应用于各种领域,本品由于毒性很低,还用作酒类的调香剂,总之应用非常广泛. 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。