

# 南通创盟供：接触轨玻璃钢防护罩、导电轨表格里防护罩、

产品名称	南通创盟供：接触轨玻璃钢防护罩、导电轨表格里防护罩、
公司名称	南通创盟复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省如皋市福寿西路188号5栋
联系电话	0513-87512845 18912203990

## 产品详情

### 玻璃钢轨道防护罩——地铁专用产品

南通创盟复合材料有限公司专业生产地铁、轻轨(第三轨、接触轨)用玻璃钢轨道防护罩，配套玻璃钢整体支架。该产品具有耐腐蚀，抗老化，绝缘等优点。我司玻璃钢防护罩制造采用了拉挤成型工艺。其优点为:可自动化连续生产，产品均匀，质量稳定;产品规格多样化。我司玻璃钢支架制造采用了模压成型工艺。其优点为：降低了产品成型过程中苯乙烯的挥发量，有利于提高产品质量，减少环境污染，工艺成熟、参数齐全，产品质量稳定：可防止玻璃纤维的排布方向发生偏移，使铺层设计、性能设计有保障;可使产品表面附着均匀的胶衣树脂层，增加产品的抗老化能力。

附：拉挤型材性能特点

#### 1耐腐蚀

拉挤型材具有优良的耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等各种气、液介质的腐蚀，永不生锈，根据实际使用场合介质类型及温度要求，有邻苯型、间苯型、乙烯基型等供选择使用,可参考拉挤型材耐腐蚀性能表。

#### 2 轻质高强

拉挤型材玻璃纤维含量高于其它复合材料成型工艺，因而纵向强度相当高，与钢材相当，拉挤型材密度大约只有钢材的四分之一，因而比强度远高于钢材，拉挤型材模量比钢材要低，通常只有钢材的1/7-1/10。

### 3抗老化

拉挤型材选用优质热固性树脂、玻璃纤维系统制造而成，不同于一般的热塑性塑料，产品正常使用寿命可达20年。添加抗紫外线剂和采用聚酯纤维毡可以获得最佳的抗老化效果。

### 4易保养

拉挤型材是将颜料调配到树脂中制作而成，产品颜色可按顾客要求任意调配，不易褪色，无需油漆维护并具有自洁作用。

### 5优良的电磁性能

拉挤型材具有优良的电绝缘性、无电磁性和电火花，可使用在有导电危险、对磁性敏感的设备区域，以及易燃易爆场所等。

### 6热学性能

拉挤型材是一种绝热材料，热膨胀系数比普通塑料低得多，拉挤在低温下具有优良的力学性能，在高温下不会熔化，但在高温下强度和模量会有一定程度的降低，一般拉挤型材的适用温度范围为-50 -100 。