

UL83标准THHN单芯尼龙带护套电缆

产品名称	UL83标准THHN单芯尼龙带护套电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.90/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 材料:pvc+尼龙
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

UL83标准THHN单芯尼龙带护套电缆

THHN 电线(也称为THWN-2)的额定电压为600伏和90°。根据 TEWN，它可以在潮湿或干燥的地方使用。

THHN,尼龙护套电线电缆具有耐腐性和自润滑性及耐油的特点。

与同截面的PVC绝缘电线电缆相比，尼龙护套电线电缆具有外径小，重量轻、静摩擦系数小和耐腐蚀等特点，可提高敷设中的安全性和适用性。

尼龙护套线额定工作电压450/750V，广泛应用于家用电器、航空航天系统、建筑和照明，。

THHN.尼龙护套电线电缆的长期工作温度为90 成75，数设的温度不0，查曲半径应不小千电缆外径的4倍。

执行标准

UL83,

THHN 线是热塑性高耐热尼龙线。它还用作 NEC指定的机床线和电器线。

主要用途及使用特性

THHN.尼龙护套电线电缆比普通的PVC绝缘电线电缆具有更优良的电气和物理性能。

THHN.尼龙护套电线电缆具有较好的耐热性，在高温下运行失重小的特点，可以提高电线睡时抗热讨载

能力，可减缓或降低PVC组份的逸出或迁移。