

真空隔离截止阀

产品名称	真空隔离截止阀
公司名称	上海凯祥阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1458室
联系电话	021-51870907 13585628232

产品详情

真空隔离截止阀 『专业阀门、专注品质』

真空隔离截止阀产品概述:

真空隔离截止阀适用于公称压力PN1.6~10.0Mpa,工作温度 550 的火力电站回水冷凝系统管道上,切断或接通中的介质。适用介质为:水、蒸汽等。 本系列阀门主体采用铸锻结构,具有平行双密封副半强制双向密封,密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。

密封面运动磨擦力小、启闭轻便,而且密封面磨损有自动补偿功能。

结构简单、紧凑、检修方便,使用寿命长。 阀盖填料室设有真空密封结构,具有自胀压紧作用,并且密封采用高强膨胀材料密封,使系统与大气完全隔离,具有很好的系统气密性。

本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。 该阀门适用于工作温度 425 和 550 ,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。 真空隔离截止阀产品结构特点:

产品按JB/T3595标准设计制造,满足电站设备配套使用要求。

设计了真空密封结构填料室,隔离真空可靠。

阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤和耐磨性。

法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大,气密性能好,保证系统与大气隔离可靠。 倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封可靠。 填料更换和维护可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行。

真空隔离截止阀主要设计参数: 产品名称:真空隔离截止阀

产品型号:NKJ41、NKJ61 口径范围:DN25 DN300。 压力范围:PN16-PN100 温度范围: - 20 500
传动方式:手动、电动。 阀体材质:铸钢、不锈钢、铬钼钢。 连接方式:法兰、焊接。

相关名称:进口真空隔离截止阀、法兰式真空隔离截止阀、焊接式真空隔离截止阀、真空截止阀、角式真空隔离截止阀 上海凯祥阀门有限公司

欢迎新老顾客来电联系,用户至上,真诚合作是我厂的服务宗旨。

代理销售：德国克林、美国威诺、台湾凯祥阀门等进口品牌阀门产品。

我们坚持：

提高意识，确保质量，维护公司品牌。

持续改进，不断创新，超越顾客需求。

我们坚信：在凯祥阀门全体员工的共同努力下，我们的明天一定会更好!

凯祥阀门【KIEO】是流体控制领域的主要生产和供应商之一

电话:021-51870907/51877921

传真:021-67184157

手机号码:13585628232 13764056969

在线QQ: 806206613

E-MAIL:kxvalve@126.com famen668@126.com

网址:<http://www.valve888.com> <http://www.famen668.com>