

石油树脂（优质优价）瑞科

产品名称	石油树脂（优质优价）瑞科
公司名称	濮阳市瑞科化工有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	牌号:瑞科 产商/产地:瑞科 用途:胶，路漆
公司地址	市石化路职专西侧
联系电话	13513921591

产品详情

牌号	瑞科	产商/产地	瑞科
用途	胶，路漆	固体份	100（%）
CAS	20		

石油树脂（petroleum resin）是由石油裂解制乙烯所得副产碳五、碳九馏分，经精馏，脱环，脱重，在酸性催化剂存在下聚合而成。主要有碳五石油树脂、碳九石油树脂。

产品具有良好的粘接性、耐热性、安定性、耐水性、耐酸碱性。与酚醋树脂、天然橡胶、合成橡胶、eva、松香相容性好，尤其是与丁苯橡胶（sbr）、聚丁烯相容性优。溶于丙酮、甲乙酮、醋酸乙酯、二氯乙烷、环己烷、苯、甲苯、溶剂汽油等。

石油树脂的质量指标

序号	项目	指标	方法	标准
1	外观	呈颗粒状	目测	
2	软化点	85-120	环球法	gb/t4507
3	酸价	< 1 (mgkoh/g)	滴定法	gb2895
4	色度	4-12	比色（1：1）甲苯	astmd-1544
5	溴价	20 ~ 45 (mgbr/100g)	碘量法	
6	灰份	< 0 . 1% (wt)	重量法	swb23016-62
7	熔融粘度	100 (cps200)	粘度主计	astmd-3236
8	数量分子量	1000-2600	凝胶色谱	
9	苯中溶解度	全溶、清		
10	汽油中溶解度	全溶、清		

用途：热熔胶、压敏胶、各种胶粘剂、橡胶轮胎、热熔路标漆、油墨、油漆涂料、橡塑制品、热胶条等

。贮存方法：贮存于阴凉、通风、干燥的库房内。包装规格：编织或纸塑复合包装袋，25kg/袋。