

优质通风柜 全钢通风柜

产品名称	优质通风柜 全钢通风柜
公司名称	杭州明权实验设备有限公司
价格	6800.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州浙江省杭州市拱墅区祥园路37号
联系电话	0571-88219232 15869171623

产品详情

优质通风柜 全钢通风柜 1、框架：四侧1.0mm上海宝钢优质冷轧钢立柱框架，经酸洗磷化复合环氧树脂粉末喷涂处理，耐高温、耐酸碱和有机溶剂的腐蚀。 2、外壳：1.0mm上海宝钢冷轧钢板按模折压而成，磷化后经复合环氧树脂喷塑处理；外壳正面上部分可拆卸，下部分设计百叶式补风口。避免柜门闭合厚产生负压影响实验。 3、台面：环氧树脂台面，实芯理化板，陶瓷板。（可选） 4、内膛及导流板：5mm抗倍特板为导流板，耐高温，防腐蚀，可将不同比重的气体有效的按层次排出。 5、吸风罩：纯PP材料，耐高温，防腐蚀。 6、视窗：5mm安全玻璃，采用无段式平衡装置。 7、照明：隐藏式日光灯，台面照度大于400Lux。 8、标准配置：三位多功能电源插座，照明控制开关。 9、pp杯槽，单嘴水联，气体考克，气体管路（另配） 10、每个通风柜要求风量1000-1200立方米/小时。通风柜移门开启10厘米，风速大于等于0.5米/秒。