

碳五石油树脂（优质优价）

产品名称	碳五石油树脂（优质优价）
公司名称	濮阳市瑞科化工有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	牌号:瑞科 产商/产地:濮阳市 用途:胶，路漆
公司地址	市石化路职专西侧
联系电话	13513921591

产品详情

牌号	瑞科	产商/产地	濮阳市
用途	胶，路漆	固体份	100（%）
CAS	有		

c5石油树脂（c5 petroleum resin）

是由石油裂解制乙烯所得副产碳五馏分，经精馏，脱环，脱重，在酸性催化剂存在下聚合而成。产品具有良好的粘接性、耐热性、安定性、耐水性、耐酸碱性。与酚醋树脂、天然橡胶、合成橡胶、eva、松香相容性好，尤其是与丁苯橡胶（sbr）、聚丁烯相容性优。溶于丙酮、甲乙酮、醋酸乙酯、二氯乙烷、环己烷、苯、甲苯、溶剂汽油等。

c5石油树脂的质量指标

序号	项目	指标	方法	标准
1	外观	呈颗粒状	目测	
2	软化点	90-110	环球法	gb/t4507
3	酸价	< 1 (mgkoh/g)	滴定法	gb2895
4	色度	4-8	比色（1：1）甲苯	astmd-1544
5	溴价	30 ~ 60 (mgbr/100g)	碘量法	
6	灰份	< 0 . 1% (wt)	重量法	swb23016-62
7	熔融粘度	180 (cps200)	粘度主计	astmd-3236
8	数量分子量	1000-2600	凝胶色谱	
9	苯中溶解度	全溶、清		
10	汽油中溶解度	全溶、清		

用途：各种胶粘剂、橡胶轮胎、热熔路标漆、油墨、油漆涂料、橡塑制品、热胶条等。贮存方法：贮存

于阴凉、通风、干燥的库房内。包装规格：编织或纸塑复合包装袋，25kg/袋。