

岳阳化学尾气处理装置 废气设备安装设备 定制

产品名称	岳阳化学尾气处理装置 废气设备安装设备 定制
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	25630.00/件
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

一、工业生产工业废气活性炭过滤设备，它亦叫废气处理设备、活性炭尾气处理机器设备、石英砂过滤器和活性炭环保处理设备。活性炭吸附箱主要适用于有机化学废气的处理，尤其是漆料有机废气、印刷油墨有机废气、电焊焊接有机废气塑料废气的处理，应用领域比较广泛。活性炭运用活性炭微孔结构造成的影响力净化处理工业废气，使分布于液相里的有机分子或分子结构官能团被吸附，以达到净化处理气体目地，净化处理后气体经过烟筒排放到。

二、零件柜活性炭吸附箱使用规范：

1、污水中以化学需氧量(BOD)、高锰酸盐指数(COD)等综合指数为主要特征有机物，如合成染料、表面活性剂、醛类、苯系、酚类化合物、化肥、石化产品等，拥有独特的清除水平。有机溶液根据化学吸附开展吸附，被活性炭过滤有机溶剂的燃气相转化为液态，聚在活性炭细孔中。当微孔板被有机化学有机溶剂添充时，活性炭也会失去吸附高效率，这时务必再造更换新活性炭。

2、在同样的温度与压力之下，不同类型的吸收剂对于某些分子的吸附作用不一样。吸附量和吸附速率是衡量活性炭吸附性能的关键因素。当高吸附率的活性炭过滤工业废气到饱和时，粘附的有机化合物量会提升，反这吸附容量小一点活性炭过滤有机物量较低。因而，在对待同样浓度工业废气时，活性炭吸附容量越多，所使用的活性炭量越低，吸附效果越好。活性炭吸附箱处理有机废气效果不错，可是后期制作活性炭非常麻烦，应该选择一个新的机器设备。零件柜活性炭吸附箱设定有效，才能确保活性炭处理有机废气效果且不导致活性炭消耗。

3、活性炭吸附是选择地，非极性物质比极性物质很容易被吸附。在同一个一系列的化学物质中，熔点相对较高的化学物质很容易被吸附。针对零件柜活性炭吸附箱经销商，工作压力越大、环境温度越小、浓度值越大，吸附容量越多；不然，它是一种有益于缓解压力解析和提温气体。

4、组装活性炭吸附箱产品的时候，必须保证进通风口顺畅。活性炭必须定期维护活性炭，拆换周期时间

一般为2至3个月，视主要应用情况判断

三、活性炭过滤装置产品优势:

- 1、活性炭过滤设备安装于机器设备箱里的分层次抽屉柜上，能够容易地从两边检查门边取下。
- 2、密封门非常容易开启，密封性密切。可单独开启取下。
- 3、支撑架由糟钢做成。牢固的支撑架确保了设备安装调试和运输需求。
- 4、进通风口为法兰盘状插口，能与风管联接。规格、部位、方位可以根据实际需求分配。
- 5、烟尘工业废气进到废气处理设备净化处理排出前，应通过预处理设备解决。
- 6、活性炭过滤机器设备也可以根据废气不一样特性挑选不同材质的:不锈钢板、碳素钢、镀锌钢板、PP机等。