

SUS316L不锈钢生物实验室负压隔离器

产品名称	SUS316L不锈钢生物实验室负压隔离器
公司名称	上海枫古医药设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:枫古 规格尺寸:根据客户需求定制 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢（注册地址）
联系电话	18321459135 13023271195

产品详情

产品介绍：

负压隔离系统是一种通过物理屏障手段将操作人员与实验室或者生产过程中的粉末或者液体产品分离的空气净化产品。其主要原理是从微生物学的角度将隔离器内动物或物品与外界隔离。空气由送风机送入，在空气过滤器过滤处理后送入隔离室内。隔离室上装有橡胶手套，隔离室内部的操作都利用这个手套进行。隔离器可用于饲养无菌动物，一般采用密闭箱的形式。隔离器根据隔离室内与外界的气压差分为正压隔离器与负压隔离器两大类。正压隔离器用于饲养无菌动物、悉生动物等；负压隔离器主要用于饲养感染性动物、放射性核素污染动物等。从材质上分为钢质隔离器和塑料隔离器。钢质隔离器还分成自身具有高压蒸汽灭菌功能的密闭式隔离器和将隔离器放入高压蒸汽灭菌处置的开放式隔离器两种；塑料隔离器分为硬质隔离器和软质塑料隔离器，后者即塑料薄膜隔离器。负压隔离器一般为钢质材料，其排气须装有空气高效过滤器，在其后部装置排风机。负压隔离器通常设置单向排气阀，以防止隔离室内空气向外排出时发生外排空气的逆流。

负压隔离器性能特点：

1.实现操作空间*大化与物料快速传递的需要，完全满足法规要求，性能稳定

- 2.操作空间*大化设计，同时具有更紧凑的外形尺寸（降低高度和宽度），易于安装
- 3.智能化控制系统，内置设备自动化运行和管理程序，具有多项拓展端口与应用程序，功能强大
- 4.舱内温度、相对湿度、压力等多参数监控系统，支持实时打印、存储等功能
- 5.可内置安装称量装置，可定制防爆功能。操作舒适，低噪音，低运行能耗
- 6.可安装于D级洁净区或无洁净级别的房间内

技术参数

- 1.电源：380V/50Hz
- 2.舱体材料：SUS316L不锈钢
- 3.负压维持阶段功率：1000W
- 4.气流方式：紊流
- 5.操作舱压力：-80Pa~-50Pa
- 6.防护等级按OEB5级设计
- 7.系统负压维持阶段工作噪声<65dB(A)
- 8.舱体密闭性：符合ISO10648-2标准要求