

# 广州APC UPS电源

产品名称	广州APC UPS电源
公司名称	广州均铭电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区白马岗街21号3楼自编307房（仅限办公用途）
联系电话	020-84531012 13760811201

## 产品详情

详细介绍

输出 输出功率容量

700 瓦数 / 1000 VA

最大可配置功率

700 瓦数 / 1000 VA

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

88.0%

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220,240

波峰因数

3 : 1

Topology

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(6) IEC 320 C13

(1) IEC Jumpers

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

230V

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

IEC-320 C14

工作电压范围

160 - 280V

可调整的输入电压范围

100 - 280V

其他输入电压

220,240

电池与运行时间

电池型号

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间

2.50 小时

可更换电池包

[RBC31](#)

RBC™ 数量