

7) 亿力钉 8) 板缝插接栓 9) 外墙用各种小件

以上我厂产品库存型号：

8×60mm、8×80mm、8×90mm、8×100mm、8×120mm、8×140mm、8×110mm（打结）、8×90mm（打结）、10×8mm~10×160mm等多种规格型号。以上我厂产品还被称为：外墙保温锚固钉、墙体锚固钉、尼龙胀钉、建筑锚栓、外墙保温钉、尼龙胀塞、外墙钉、一体式膨胀锚栓等多种名称；产品销往全国各地；我厂产品已通过国家建筑材料测试中心检验：2006000586r、no.l0690、（2002）建材质监认字（16）号。外墙保温钉，采用原包颗粒加工而成，其尾丝有很好的膨胀作用，可以更好的把材料固定在墙体上，而且施工方便快捷，可用在混凝土墙、实心砖墙、空心墙；可根据保温层的厚度选择保温钉的规格，其产品可在—40度~70度的环境中保持长期稳定的性能，其产品还具有：耐震动、抗风化、抗折裂、抗温度聚变、防腐、缓解震动力、高低温不宜变形、承载力高、没冷热桥。锚固件的布置。挤塑板外墙外保温系统锚固件安装数量；1-18层平均6个/m²，19-26层9个/m²。任何面积大于0.1m²单块板必须加锚固件，数量视形状及现场情况而定；在阳角、檐口下、孔洞边缘四周，应增加锚固件的密度，其距离不大于300mm，距基层边缘不小于60mm。