

福州市Siemens6ES7307-1AK02-1EA01-0AA0电源模块(2A.5A西门子中国授权总代理商)

产品名称	福州市Siemens6ES7307-1AK02-1EA01-0AA0电源模块(2A.5A西门子中国授权总代理商)
公司名称	上海颢勇自动化设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15006288773 15006288773

产品详情

6ES7307-1KA02-0AA0

用于故障安全 SIMATIC S7 系统的数字量输入

可用于连接：开关和 2 线制接近开关，NAMUR 传感器和机械触点以及危险区域信号

具有安全集成功能，用于故障安全运行

用于故障安全操作：集中式，用于 S7-31xF-2 DP；分布式 ET200M：用于 SIMATIC IM151-7 F-CPU、S7-31xF-2 DP、S7-416F-2 和 S7-400F/FH

在标准操作中，可以像 S7-300 模块一样使用

订货型号

6ES7326-2BF01-0AB0

电源电压额定值

DC24V；1L+

负载电压L+额定值

DC24V；2L+，3L+

输入电流

电源电压1L+，大值

负载电压2L+（空载），大值

负载电压3L+（空载），大值

背板总线DC5V，大值

70mA

100mA

100mA

100mA

功率损失典型值

12W

数字输出

数字输出端数量

短路保护

感应式关闭电压的限制

10

是

L+(-53V)无串联二极管，L+(-33V)带串联二极管

照明负载时的大值

5W

输出电压

对于有串联二极管的信号“1”，小值

对于无串联二极管的信号“1”，小值

L+(-1.8V)

L+(-1V)

输出电流

对于信号“1”的额定值

针对信号“1”的允许范围0至40 ，小值

针对信号“1”的允许范围0至40 ，大值

针对信号“1”的允许范围40至60 ，小值

针对信号“1”的允许范围40至60 ，大值

针对信号“0”的剩余电流，大值

2A

7mA

2A;水平安装时为2A，垂直安装时为1A

7mA

1A;水平安装时

0.5mA

开关频率

电阻负载时的大值

电感负载时的大值

照明负载时的大值

10Hz

2Hz

10Hz

输出端总电流

水平安装：

—高可达40 ，大值

—高可达60 ，大值

垂直安装：高可达40 ，大值

-

7.5A;无串联二极管，5A附带串联二极管

5A;无串联二极管，4A附带串联二极管

5A;无串联二极管，4A附带串联二极管

导线长度

屏蔽，大值

非屏蔽，大值

1000m;SIL3时为200m，AK6，4类线

600m

报警/诊断/状态信息

支持诊断报警，诊断信息可读，

故障安全模式诊断显示LED

；累计故障SF(红色)

数字输出电位隔离

在通道之间

在通道之间，分组点数

在通道和背板总线之间

在通道和电子元件电源电压之间

是

5

是

是

绝缘测试，使用

500VDC/350VAC

安全运行中可达到的大安全等级

符合DINVDE0801

符合EN954

SIL按照IEC61508

-

AK5和6

4类线

SIL3

连接技术

需另配前置连接器40P

尺寸 (mm) 宽 × 高 × 深

80 × 125 × 120

约重 (g)

465

选型指南 SelectionData

订货数据

订货号

SM326F数字量输入模块

24路输入, 24VDC

6ES7 326-1BK02-0AB0

8路输入, 24VDC, NAMUR

6ES7 326-1RF00-0AB0

S7 Distributed Safety V 5.4

浮动授权

6ES7 833-1FC02-0YA5

单用户浮动授权, 授权密钥下载, 不含软件和文档1); 需要有电子邮件地址才能提供。

6ES7 833-1FC02-0YH5

S7 DistributedSafety升级包

6ES7 833-1FC02-0YE5

从V5.x~V5.4；单用户浮动授权

STEP 7 SafetyAdvancedV11

STEP 7 ProfessionalV11SP1

单用户浮动授权

6ES7 833-1FA11-0YA5

单用户浮动授权，授权密钥下载，不含软件和文档1)；需要有电子邮件地址才能提供。

6ES7 833-1FA11-0YH5

STEP 7 SafetyAdvanced升级包

可平行使用的DistributedSafety V5.4SP5和STEP7Safety AdvancedV11；包括软件光盘；单用户组合授权

6ES7 833-1FA11-0YE5

可平行使用的DistributedSafety V5.4SP5和STEP7Safety AdvancedV11；包括软件光盘；单用户组合授权，授权密钥下载（不含软件或文档）1)；需要有电子邮件地址才能提供

6ES7 833-1FA11-0YK5

用于有源总线模块的DIN导轨多5个有源总线模块，具有热插拔功能

长483mm(19")

6ES7 195-1GA00-0XA0

长530mm

6ES7 195-1GF30-0XA0

长620mm

6ES7 195-1GG30-0XA0

长2000mm

6ES7 195-1GC00-0XA0

有源总线模块:BM1x80，用于单个宽80mm的模块

6ES7 195-7HC00-0XA0

SITOP电源模块:用于ET200M;120/230VAC,24VDC,5A;PS307-1E型

6ES7 307-1EA01-0AA0

前连接器

40针，螺钉型

1个

6ES7 392-1AM00-0AA0

100个

6ES7 392-1AM00-1AB0

40针，弹簧型

1个

6ES7 392-1BM01-0AA0

100个

6ES7 392-1BM01-1AB0

前门，加强版，用于F模块，用于连接1.3mm²/16AWG导线，黄色接线图和标签

6ES7 328-7AA10-0AA0

标签条：用于故障安全模块（备件），10个

6ES7 392-2XX20-0AA0

标签盖：用于故障安全模块（备件），10个

6ES7 392-2XY20-0AA0

电缆槽LK393：用于F模块；L+和M接口，5件

6ES7 393-4AA10-0AA0

S7-300手册 设计，CPU数据，模块数据，指令表

德语

6ES7 398-8FA10-8AA0

英语

6ES7 398-8FA10-8BA0

SIMATIC手册汇编

6ES7 998-8XC01-8YE0

SIMATIC手册汇编，1年更新服务

6ES7 998-8XC01-8YE2

产品介绍

技术参数

选型指南

价格及货期说明

西域价：是指普通会员终购买商品的价格。

会员价或折扣价：是指通过企业认证的会员，可享的专属审批折扣价。

缺货货期：是指在产品无现货或者库存无法满足采购量时的一个参考发货日期。在商品暂无现货或目前库存不能满足您的采购量时，西域需要一定的时间来为您备货；如商品的缺货货期是10天，则您下单后，西域会在10天内尽快为您发货。如果数量庞大，请咨询我们客服具体货期。

保障声明

**保障

西域向您保证所售商品均为**行货

注：因厂家会不提前通知的情况下更改产品包装、附件或产地，本司不能确保客户收到的货物与本的图片、产地、附件说明

。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同品牌同型号的主产品*。若本没有及时更新，敬请谅解！

售后保障

西域产品在使用过程中如因产品质量问题有“退换返修”的需求，您可通过西域客户端提交您的售后申请，西域客服会*时间为您处理，在售后服务过程中如遇到问题也可致电西域：

1、7天无理由退货

您购买的西域商品7日内（含7日，自物流系统反馈签收之日起计算），在保证商品外包装完好，不影响二次销售的前提下，可无理由退货。（部分商品除外，详情请见西域退货政策）；