

厂家销售深圳山特3C3EX20KS

产品名称	厂家销售深圳山特3C3EX20KS
公司名称	广州均铭电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区白马岗街21号3楼自编307房（仅限办公用途）
联系电话	020-84531012 13760811201

产品详情

厂家销售深圳山特3C3EX20KS

产品名称：深圳山特3C3EX20KS 产品型号：3C3EX20KS 应用环境：办公室|机房|工业环境
输入输出：三进三出

技术参数：

型号		3C3 EX 20KS	3C3 EX 30KS	3
额定容量		20KVA/16KW	30KVA/24KW	4
输入	电压	210—475VAC		
	频率	40—70Hz(50Hz和60Hz自适应)		
	相线	三相四线 + 地线		

	THDI	3%
	输入功因	> 0.99
	双市电输入	支持
电池	型式	阀控式铅酸蓄电池
	备用时间	以外接电池数目为准
输出	电压	$220 \times (1 \pm 1\%) \text{ VAC}$
	频率	50/60Hz
	相线	三相四线 + 地线
	额定输出功因	0.8
	过载能力	125% 10min
		150% 1min
效率	市电模式	93%
	电池模式	93%

	ECO模式	98%		
风扇智能调速		有		
显示器	LCD	中文/英文 UPS状态及操作导引指示 输入电压, 输出电压, 电流, 频率, 电池电压及充放电 障, 警告		
	LED	UPS运转状态		
警告装置		BUZZER声响及灯号闪烁双重显示		
通讯接口		RS232,AS400,RS485,Service,EPO, 电池温度补偿控制		
操作环境	温度	0-40		
	湿度	93% [(40±2) , 无凝露]		
重量	净重	82Kg	110Kg	1
	毛重	122Kg	160Kg	1
外观尺寸W*D*H (mm) (主机)		420 × 643 × 956	470 × 710 × 1150	