

# 带钢绞线 自承式通信电缆HYAC

产品名称	带钢绞线 自承式通信电缆HYAC
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

### 带钢绞线 自承式通信光缆HYAC

自承式非添充型电缆线适用当地电信网络的城市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网络的专用配电路。拉线和电缆线用同一外保护层，\*\*\*\*，组装铺设便捷。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆机械和电气特性保持一致。构造：输电线：淬火裸铜线，铜心线直径约0.32，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料或乙/丙聚合物，绝缘层线颜色合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。缆芯构造：以25对为基本要素，超出25正确的电缆线按企业组成，每一个企业用要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不一样的部门。100对及以上电缆线加上1%的准备对。缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。屏蔽掉：用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外，两侧钢筋搭接。屏蔽掉带表层涂覆的薄膜与外护层粘合护线套：灰黑色高压聚乙烯。吊线：拉线为7股镀锌钢丝，标准直径为6.3mm和4.75mm二种，其抗拉强度各自不低于3000kg和1800kg，拉线用热固性塑料建筑涂料涂覆，防止不锈钢丝生锈。识别长短标识：电缆线表面有\*\*识别标记，标识间距不得超过1m，标识内容包括：输电线孔径、线对总数、电缆线规格、生产厂企业名编号及生产制造年代，长短标识以间距不得超过1m标识在外面表面。我厂可以根据用户需要定制不同规格的电力电缆.带钢绞线 自承式通信光缆HYAC

### 带钢绞线 自承式通信光缆HYAC