

HD-SDI、杰士安标清高速云台摄像机

产品名称	HD-SDI、杰士安标清高速云台摄像机
公司名称	深圳杰士安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉李朗大道29号联创科技园24栋4楼
联系电话	86-075533821653 13692122863

产品详情

网络特点 1.采用功能强大的SoC媒体处理器和嵌入式Linux操作系统，整机具有高性能、高稳定性、高可靠性的特点；

2.标准H.264/MPEG4/M-JPEG视频压缩算法，最大支持D1分辨率，所有分辨率下可达到30/25（N/P）帧/秒；

3.标准G.711/G.726/AMR音频压缩算法，支持现场监听和语音对讲；

4.支持杰士安解码器、网络存储、NVR、大型管理平台；

5.支持PPPoE、DDNS、SMTP、RTP等协议，WEB直接访问

6.允许网络多客户同时访问，有完善的用户管理机制；

7.可选NVR、客户端软件、大型管理平台、解码器进行控制；

8.提供开放的标准API接口，支持SDK集成开发，方便开发各类应用；

机械特点

云台机身用高强度铝合金材料，具有防水、耐高温、耐老化、抗腐蚀功能；

选用精密步进电机驱动，运行平稳、反应灵敏、定位准确；

可用于室内、室外；2路报警输入[可选] 支持预置位、自动扫描模式及预置位巡航；

有基座和壁装安装方式，高可靠性，内部设置参数断电不丢失。

云台方位显示，摄像机变倍显示 内置功能菜单，摄像机、云台功能可编程设置

上电自恢复式 用户可通过菜单指定上电后球机的动作

多种自动扫描模式，扫描速度可通过内置菜单设置 有视频冻结、宽动态、背光补偿功能

可选恒流源驱动红外夜视装置或激光补光装置

彩色/黑白摄像机可根据环境需要设置成单彩色或单黑模式

花样轨迹运行存储模式：可记忆包括预置调用、所有标准P/T/Z控制轨迹

云台控制速度自动调整：云台的速度随变焦镜头深度的增加其速度按比例逐渐降低

128个预置位，预置位误差小于0.05度，预置目标速度：水平250度/秒、垂直200度/秒

可变自动巡视速度1-40度/秒可设置

8个预置位巡视功能：停留时间2秒---60秒可通过内置菜单设置

水平360°连续旋转；垂直转动有"180度自动翻转"功能

垂直转动范围-85°~+35°（从水平开始）

手动水平速度：0.1°~80°/s，手动垂直速度：0.1°~40°/s

预置位水平速度：80°/s，预置位垂直速度：40°/s

内置雨刷器、加热器、温度均衡风扇组件；

内置浪涌及雷击保护装置，符合IP66标准、CE、FCC标准； 工作温度：-40 ° ~ + 60

摄像机参数

尺寸图片

订货系列型号	模拟	JSA-8HCO2312	JSA-8HCO490D	JSA-8HCO990D	JSA-8H
		JSA-8HCOIR2312	JSA-8HCOIR490D	JSA-8HCOIR990D	JSA-8H
		JSA-8HCOLA2312	JSA-8HCOLA490D	JSA-8HCOLA990D	JSA-8H
	网络	JSA-8HCOIP2312	JSA-8HCOIP490D	JSA-8HCOIP990D	JSA-8H
		JSA-8HCOIRIP2312	JSA-8HCOIRIP490D	JSA-8HCOIRIP990D	JSA-8H
		JSA-8HCOLAIP2312	JSA-8HCOLAIP490D	JSA-8HCOLAIP990D	JSA-8H
图像传感器	1/4" Sony EXview HAD CCD				
解析度	540 TVL、B/W600TVL				
镜头	3.25-74.75MM	4.1~73.8MM	3.5~91MM	3.4~	
光学焦距	23X	18X	26X		
数字变焦	12X	12X	12X		
可视角度	21度~2.5度 广角端~远端	48度~2.8度 广角端~远端	54.2度~2.2度 广角端~远端		
最低照度	0.007Lux				
电子快门	1/50~1/30,000	1/1~ 1/10,000 秒，22 步进			

日夜模式	手动/自动/扩展模式	
AE 控制	自动、手动、优先级模式、亮度、EV 补偿、背光补偿	
白平衡	自动白平衡、自动跟踪白平衡、室内、室外、一键	
信噪比	50dB	
背光补偿	支持,开/关	
耀光消除	支持	
红外滤光	双滤光片	
宽动态	38dB	54dB
聚焦系统	自动（灵敏度：正常，低），一键式自动聚焦，手动，无穷大，交替AF	