## CSTK山特UPS在线式电源

机型

| 产品名称 | CSTK山特UPS在线式电源                    |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 广州均铭电源设备有限公司                      |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 广州市天河区白马岗街21号3楼自编307房(仅限<br>办公用途) |
| 联系电话 | 020-84531012 13760811201          |

## 产品详情

产品名称:CSTK山特UPS在线式产品型号: C1KVA 美国山特UPS电源在线式C系列 1KVA~3KVA 是集CSTK公司最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS,产品适用于中小企业用户的IT类负载设备

详细介绍

## 电气性能:

长效机(

| 机型          | 标准机   |       | 长效机(S) |      |        |       |
|-------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|             | 1KVA  | 2KVA  | 3KVA   | 1KVA | 2KVA   | 3KVA  |
|             |       |       |        |      |        |       |
| 负荷标准        | 700VV | 1400W | 2100W  | 700W | 1400VV | 2100W |
| 标准电压 220Vac |       |       |        |      |        |       |
| 标准频率        |       |       |        | 50Hz |        |       |
| 输入          |       |       |        |      |        |       |

标准机

|    |      |             | 1KVA   | 2KVA        | 3KVA           | 1KVA     | 2KVA          |     |  |
|----|------|-------------|--|-------------|----------------|----------|---------------|-----|--|
|    | 可接受的 | 单相输入电压      | (118-300Vac±5Vac)VAC负载 < 50%(<br>(160-300Vac±5Va |             |                |          |               |     |  |
|    | 输    | 入频率         | 50/60Hz自动侦测(范围46Hz <del>-</del>                  |             |                |          | 46Hz ~ 54Hz ` | )   |  |
| 输出 |      | 机型          |  | 标准机         |                |          | 长效            |     |  |
|    |      | 471至        |  | A 2K'       |                | VA 1K    | VA 2K         |     |  |
|    |      | 逆变输出电压      |  |             |                |          | c ± 2%        |     |  |
|    |      | 逆变输出频率      |  |             |                | 50Hz :   | ± 0.2%        |     |  |
|    |      | 逆变输出波形      |  |             |                | 标准证      | E弦波           |     |  |
|    |      | <b>转换时间</b> | 市  | 电模式         | <b>5路模式:</b> 4 | 4ms(标准时i | 间为2.5ms) ī    | 市电机 |  |
|    | 电池电压 |             | 机型   |             | 电池总电压          | <u>k</u> | ħ             | 几型  |  |
|    | 1KVA |             | 标准   | <b> E</b> 机 | 36V            |          | 3KVA          |     |  |
|    |      |             | 长效   | 对机          | 36V            |          |               |     |  |
|    |      | 2KVA        | 标准   | <b>上</b> 机  | 96V            |          |               |     |  |
|    | 电气性能 |             | 长效   | 机           | 96V            | _        |               |     |  |
|    |      |             | 机型   |             |                | 标准机      |               |     |  |
|    |      |             |  |             | 1KVA           | 2KVA     | 3KVA          | 1   |  |
|    |      | I           |  |             |                |          |               |     |  |

| 电池谷量 | 12V//AH | 12V//AH |    |
|------|---------|---------|----|
|      |         |         |    |
|      |         |         |    |
| 型式   |         | 免加      | 水免 |

\_\_\_\_\_\_ 后备及充电时间

| 机型       |          |      |  |  |  |
|----------|----------|------|--|--|--|
| 412) / A | += \A-+⊓ | 2017 |  |  |  |
| 1KVA     | 标准机      | 36V  |  |  |  |
|          |          |      |  |  |  |
|          | 长效机      | 36V  |  |  |  |
|          |          |      |  |  |  |
| 2KVA     | 标准机      | 96V  |  |  |  |
|          |          |      |  |  |  |
|          | 长效机      | 96V  |  |  |  |
|          |          |      |  |  |  |
| 3KVA     | 标准机      | 96V  |  |  |  |
|          |          |      |  |  |  |
|          | 长效机      | 96V  |  |  |  |

长效机后备及充电时间电池以12V/100AH为标准,其时间根据用户所选配的电池而有不同。 工作环境标

网络通讯