昆仑抗磨液压油32#46#68#100#

产品名称	昆仑抗磨液压油32#46#68#100#
公司名称	河南省郑州市鑫鑫润滑油有限公司
价格	2250.00/桶
规格参数	
公司地址	河南省郑州市十八里河润滑油批发市场
联系电话	86-037169271677 13783561621

产品详情

[产品性能] 优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水分迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；与各种常规密封材料均有良好的适应性。 [应用范围]
主要用于一般机床主轴液压箱和齿轮箱或类似的机械设备循环系统的润滑。 [产品型号] 可供应L-HL15、22、32、46、68、100、150七个品种牌号。 产品典型数据 项目 L-HL 32 L-HL 46 L-HL 48 试验方法 运动黏度mm2/s 40°C 30.69 45.61 62.25 GB/T 265
黏度指数 103 101 100 GB/T 2541
闪点(开口)，°C 221 236 254 GB/T3536 倾点，°C -19 -11 -10 GB/T3535
空气释放值(50°C)，min 2.5 3.2 11.4 SH/T 0308 密封适应性指数 6 6 4 SH/T 0305 抗乳化度(40-37-3) min 54°C 15 14 14 GB/T 7305