

吉盛22#合成闭门器油

产品名称	吉盛22#合成闭门器油
公司名称	广州吉盛润滑科技有限公司
价格	3200.00/桶
规格参数	倾点:-60 闪点:194
公司地址	广州市黄埔区茅岗路828号
联系电话	020-84860695 13826281348

产品详情

闭门器油

产品简介：

吉盛闭门器油(低凝液压油)是以合成油为基础油，使用各种高效添加剂精制而成的一种专用润滑油。粘度等级：46；32；22按倾点分为20、40、60三种

性能特点：

超低的倾点，可达到零下60，在冰冻条件下亦能确保足够的流动性和润滑性；

该产品布氏粘度小，提供出色的防腐防锈、抗氧化和抗磨损性能，同时与各种金属和橡胶相容，不会引起橡胶密封件的溶胀和收缩。

项目	22#闭门器油	32#闭门器油
比重	0.8376	0.8491
外观	浅黄色透明液	浅黄色透明液
运动粘度(40)/mm ² ·s	18.18	34.92
闪点(开口)/	194	200
运动粘度(100)/mm ² ·s	4.623	8.510

粘度指数	185	235
倾点,	-60	-60

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

适用范围：

适用于各种闭门器、地弹簧内齿轮液压传动系统、滑动杆端关节轴承的润滑。

包装方式：

18l塑桶/200l铁桶或按照客户要求包装。