

推车式滤油机LUC滤油车

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 推车式滤油机LUC滤油车 |
| 公司名称 | 重庆双能滤油机制造有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区红狮大道5号 |
| 联系电话 | 86-02368190968 15823595488 |

产品详情

推车式滤油机(LUC)滤油车用途 用于电厂、电站、供电局、油库、冶金、化工、铁路、机械、航空等行业，对机械油、液压油、透平油、压缩机油、绝缘油、水乙二醇、柴油、汽油等液态介质的输送，以及同时滤除杂质。JL系列滤油小车可远距离、高扬程的对润滑系统加油、抽油，也可在线过滤杂质。

推车式滤油机(LUC)滤油车特点 设有漏电、过负荷停机装置，保护电机。
设有滤芯更换指示，滤芯饱和和停机装置，防止滤芯因超压而损坏。 配置滤芯污染度自动检测功能。
滤除固体污染物速度快，不使用滤油纸。 轻便灵活，移动方便。
过滤精度、过滤级数，可根据需要自由选择。 有多种规格供选择。 操作和保养简单。

推车式滤油机(LUC)滤油车技术参数表

| 参数名称 | 单位 | JL-20 | JL-50 | JL-100 | JL-150 | JL-200 | JL-300 | JL-500 |
|----------|-----|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 流量 | L/h | 1200 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 |
| 电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | | | | | | |
| 电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| 加热功率(选配) | KW | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 进出口管径 | mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 设备重量 | | Kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 900 | 1100 |
| | 宽 | mm | 700 | 700 | 750 | 950 | 950 | 950 | 850 |
| | 高 | mm | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1050 | 1000 |
| 过滤精度 | | μm | 10 (或根据需要) | | | | | | |

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

推车式滤油机(LUC)滤油车使用与保养 1.滤油车启动时不能长时间反转，当确认转向后，才能正常工作；
2.滤油车使用一段时间后，因粗滤芯堵塞造成油泵噪音增加应及时清洗滤芯；
3.精滤芯使用一段时间后，因污染物堵塞引起压力高达0.4Mpa时，应停机清洁或更换精滤芯。

推车式滤油机(LUC)滤油车操作注意事项 1.为了确保滤油车设备输出量,并能正常使用,用户如自配油管
内径尺寸应符合指示接口尺寸,并注意在工作中及油高度量差<500毫米;
2.滤油车出厂时已配好进出油管2根,每根5米,如用户有长度要求,订货时注明; 3.为了保证在清洗或更换滤芯
时避免造成油液二次污染,两个系列产品都装有污污阀,请先排尽存油后再清洗或更换.