

三相三工频机ups

产品名称	三相三工频机ups
公司名称	广州均铭电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区白马岗街21号3楼自编307房（仅限办公用途）
联系电话	020-84531012 13760811201

产品详情

产品名称：工频机ups三相三 产品型号：100K~300KVA 工业型三进三出系列是一款先进理想的在线式正弦波不间断电源供电系统，运用高频载波技术及IGBT功率器件，能精确控制UPS各种运转参数，为您的精密设备提供优质、可靠的交流电源。其应范围广泛，从微电脑到大型计算机、通讯系统到工业自控设备都可以使用。工业型三进三出系列的在线式设计，在有市电时，会随时对市电电源不断追踪调整，在市电中断时，能不间断的从备用电池上提供储备电能输出。在过载或变流器失效异常的情形下，UPS自动转换到旁路状态，由市电供电输出，若过载消失，会再自动恢复到正常状态供给设备使用。转换时间均在4毫秒内，使您的设备完全不受影响。实现全自动不间断供电，提高了您电脑及设备的利用率及耐用性。

详细介绍

三相输入三相输出额定容量分别为40~300kVA型号。

主要性能特点：

- u DSP全数字控制技术，使控制精确、快速、可靠、稳定

在数字电路模式下,高速微处理器对电路控制,参数设定和运行管理更加完美,自动侦测功能更为强大,确

- u 超强的电网适应能力

380V ± 25%的宽广输入电压范围使UPS在各种恶劣电网环境下均能正常工作,减少电池放电机,延长

- u 冷启动功能

在无市电的状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求

- u 超强的负载兼容性

带载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载，满足各种应用场合的需求。

- u 完善的保护功能

具有输入过压、欠压、输出过压,欠压,输出过流,短路、电池欠压,电池过充,功率器件过温等多种保护功能,保证了

- u 零切换时间

内置静态电子旁路开关,当UPS因各种原因保护或故障时,可无间断的切换至旁路供电,尤其适用对掉电时间有

- u 完善的电池管理技术

按电池参数曲线提供最合理的充电电流,根据电池容量可设定最佳充电电流，采用先进的均充浮流自动转换技术
电池寿命。

- u 大电流充电器

内置大电流充电器，能适用于频繁停电，长时间断电的场合