

吉盛 V Q 2000真空淬火油

产品名称	吉盛 V Q 2000真空淬火油
公司名称	广州吉盛润滑科技有限公司
价格	3400.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区茅岗路828号
联系电话	020-84860695 13826281348

产品详情

真空淬火油

产品简介：

吉盛vq2000(vq3000)真空淬火油是以深度精制矿物油为基础油,加入催冷剂、光亮剂、抗氧剂等多种添加剂经独特配方精制而成。

性能特点：

饱和蒸汽压低，不影响真空效果。

良好的热氧化安定性，油品使用寿命长。

良好的光亮性，淬火后冷件表面光亮，无腐蚀，无麻点。

冷却性好。

不含对人体有害物质，健康环保。

项目	技术要求		典型数据	
	1号	2号	vq2000真空淬火油	
运动黏度,40 ,mm ² /s	40	90	35.93	
闪点(开口),	170	210	228	

燃点,		190	230	250
水分,%		无	无	gb/t260
倾点,		-5	-15	gb/t3535
腐蚀(铜片,100 ,3h), 级		1	1	1
饱和蒸汽压(20)kpa		6.7 × 0.000001		6.7 × 0.000001
光亮性,级		sh0564附录a		
热氧化	黏度比	1.5	1.25	sh/t0219
	残炭增加值,%	1.5	1.2	
安定性				
冷却性能	特性温度(80),	600	585	626
	800 400 时间(80),s	5.5	7.5	4.9

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

适用范围：

适用于中型尺寸及淬透性中等的轴承钢、工模具钢等在真空条件下的淬火工艺。

注意事项：

使用温度：vq2000为20-80 ；vq3000为20-110 。