

轮胎臭氧老化测试，双面胶带180°剥离测试

产品名称	轮胎臭氧老化测试，双面胶带180°剥离测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

轮胎臭氧老化测试，双面胶带180°剥离测试

剥离力对于胶带行业来说并不陌生，几乎是所有胶带判定粘性的准则之一，也是用来快速确定产品批次间是否一致的一个参考指标，在（QA）和质量控制（QC）中有比较实用的意义。

胶带的结构

胶带、不干胶剥离强度测试可分为180度剥离，90度剥离。以下是胶带不干胶剥离力180度剥离测试方法概述。

胶带制品180°剥离强度测试方法

试验推荐仪器：济南众测机电设备有限公司 [TST-01H 智能电子拉力试验机](#)、[YGJ-03 自动压辊机](#)

TST-01H智能电子拉力试验机

TST-01H智能电子拉力试验机(医药包装性能测试仪)是一款用于测试各种医疗器械产品、医药包装的力学性能测试仪器，同时也适用于塑料薄膜、复合材料、胶粘剂、胶粘带、医用贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、金属箔、背板材料等产品的拉伸性能、90°剥离、180°剥离、变形率、撕裂、热合强度、穿刺力、开启力、低速解卷力、拔开力等性能测试。该产品广泛应用于包装企业、食品企业、药品企业、医疗器械企业、日化企业、质检系统、药检系统、第三方检测机构、大中专院校、科研院所等。