

# 120W森本防爆灯 SBD1105-YQL120 免维护节能

产品名称	120W森本防爆灯 SBD1105-YQL120 免维护节能
公司名称	浙江海洋王防爆电器有限公司
价格	800.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市柳市方斗岩工业区
联系电话	18758775735

## 产品详情

Zhejiang Ocean King of explosion-proof lighting, electrical products markets throughout China, Our corporate goal is global -

The Ellis sudden Ardmore, 苏埃厄吉索.肯乌坦卢布, Mao Se Gangxi Buddha.

The Jiji Masai Li, 贝多加布科. Ni Nika at first glance, San Chek plus Congo.

An praise Jin mamo, 南纳莱斯博 of. Horsehair leaving Seko, Africa fifty-five country. Sino-Japanese Mongolia and the two Koreas, the older the Thai-Cambodian and Myanmar. New horse Indonesia the East Philippine text, printed Si Mani and Bhutan. Yilangbameng Afghanistan, Gee Ya o five Stan. The sand also 阿曼阿巴卡, the UNIKOM Syrian-

Lebanese and Jordanian. Palestinian-Israeli conflict for decades, and the soil plug between the two countries into the European Union. Western Europe the the British Aihebilu 西南法摩安西 Portuguese. North the Ou Ruifen Norway Dan ice, Italy, Vatican St. Mark's in the south. Dre in Liechtenstein, Bolanjiesi and the Austro-Hungarian. Paul Rama Nun Virginia, Serbia and Montenegro Kesi Bo dark horse. Russia and Ukraine the white and legislation Ella, 14 Countries Europa =====

===== 产品介绍 产品特色

灯具防爆型式为复合型或粉尘防爆，适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用。

灯具由光源腔、电器和接线腔构成，密闭式设计。铝合金压铸镇流器箱内含镇流器、接线端子等电器，光源腔外壳由纯铝板旋压成型，灯具外表面聚酯粉末喷涂。

聚碳酸酯棱镜透光罩，卡扣夹持式连接。镇流器箱侧面开盖结构。

灯具设有耐腐蚀性好，发光效率高，照射范围广，光线柔和经久耐用之优点。

免维护防爆节能灯设有橡胶密封垫，密封可靠，防护性能好。

灯具造型新颖，美观大方，安装维护方便。灯具外形分A形和D型，A形适用于管吊式安装、吸顶式安装和吸壁式安装，D形适用于护栏立杆式安装、法兰立杆式安装、（见安装示意图），除立杆式安装外，A形灯具出厂时安装口已配装导线，以方便用户安装，也可避免因用户安装不当而影响灯具的防爆、防护性能。本灯具适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用寿命、发光效率高、光线柔和、抗震性好等优点，长期使用免维护。电磁感应灯特点电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的100倍，金属卤化物灯6~10倍。

高效节能，有效发光效率约139PLm/w，功率因数高达0.99比白炽灯节电80%以上。

稳定性好，在电压波动160~265V范围内仍可正常启动稳定工作。

绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易疲劳。

瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。光源显色性好，显色指数 80。 技术参数规格型号 SBD1105-YQL120 额定功率 120W 工作电流 0.55A 光源光通量 10170lm 瞳孔照明 16600plm 灯具重量 4.5KG 建议安装高度 6-9m 外壳防护等级 IP66 使用光源 电磁感应灯120W 额定工作电压 220V，50Hz SBD1105-YQL120技术条件 执行GB3836.1,GB3826.2和GB3826.3,《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于IEC60079和EN系列标准）。GB12476.1和EN系列标准）。

防爆标志：Exed CT3。粉尘防爆标志：DIPA20TA.T3 外壳防护等级：IP65

防腐等级：WF2。 适用光源：电磁感应灯120W

额定工作电压：220V、50HZ。 引入口：G3/4或 44mm. 电缆外径： 9~ 12.5mm。

安装方式以及配件 安装形式 灯具型号 安装附件 数量 选配件 数量 管吊式 SBD1105-YQL120A 300mm 长G3/4 吊管 1根 SBH系列防爆接线盒 1只 吸顶式 SBD1105-YQL120B SBH系列防爆接线盒 1只 G3/4双外丝防爆活接头 1只 吸壁式 SBD1105-YQL120C1 90°吸壁弯管 1根 SBH系列防爆接线盒 1只 护栏立杆式 SBD1105-YQL120D G3/4防爆连通节，管卡 2付 SBH系列防爆接线盒 1只 法兰立杆式 SBD1105-YQL120E 法兰立杆，1/4弯管 1根 SBH系列防爆接线盒 1只 吸壁式 SBD1105-YQL120C2 120°吸壁弯管，拉杆 1根 G3/4内外丝防爆活接头 1只 订购需知注：1.SBD1105-YQL120选配件及数量为安装示意图所需，用户应根据需要在订货时另外选购。灯具与安装基坐连接螺栓用户自备。 品质保证 SBD1105防爆节能灯严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行7年保用(光源保1年)，自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。 120W森本防爆灯 SBD1105-YQL120 免维护节能防爆灯