福建天然气流量计 天然气流量计报价

产品名称	福建天然气流量计 天然气流量计报价
公司名称	泉州优诺测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泉州泉州（南安）光电信息产业基地
联系电话	0595-86868649 18960247648

产品详情

产品介绍天然气流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件，因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。气体流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20°C～ 250°C的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。产品属性流量计技术参数： ．口 径：DN6～DN5000mm ； ．公称压力：-0.01～70MPa ; ．工况温度：-200°C～700°C ； ．精度等级：±0.2%～±1.5%FS ; ．重复性好：0.03-0.06% ； ．响应快速；测速：米/秒; ．压 损 小：仅孔板的＜1/2； ．量 程 比： 1：10倍；1：100倍； ．气 体：小流量：10L/H；常规流量：3NM3/H, ．液体：小流量：0.2L/H；常规流量：0.06M3/H, ．液体粘稠：小流量：9L/H；常规流量：0.12M3/H, ．蒸汽：小流量：0.5KG/H；常规流量：2KG/H , ．壳 体：碳钢；不锈钢304；316；316L ；(或按用户要求协商提供) ; ．供电方式：内置3.6VDC锂电池1-2年换一次， ；外供24VDC带信号输出; ．表头显示：累积流量；瞬时流量；故障自查一目了然； ．补 偿 型：工况温度；工况压力在表头显示; ．表头分体：直接表头分离；二次仪表分体； ．防护等级：IP65- IP68； 使用方法气体流量计为了使用方便，电池供电的就地显示型气体靶式流量计采用微功耗高新技术，采用锂电池供电可不间断运行一年以上，节省了电缆和显示仪表的采购安装费用，可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型靶式流量计还带有温度传感器，可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力，从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器，用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力，从而显示气体的标况体积流量。主要特点无可动机械零件，因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。气体流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20°C～ 250°C的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表工作原理如何正确选择气体流量计：首先要对流量计的优点和缺点有充分认识，其次要对介质的物理性质和化学性质有充分认识，再次对安装现场的工艺条件和环境有充分认识，，最后还要知道用户对流量计测量精度要求，考虑介质流量是不是满足流量计的流量范围要求，安装现场是不是满足流量计的现场安装要求。还要考虑有那些情况和因素会影响流量计的计量。总结有1.要重视产品选型2.要有好的产品3.要正确安装4.要注意日常维护5.要定期送检。技术参数口径：DN6～DN5000mm ； ．公称压力：-0.01～70MPa ; ．工况温度：-200°C～700°C ； ．精度等级：±0.2%～±1.5%FS ; 其他说明气体流量计产品选型表:正确的选用靶式流量计是保证用好靶式流量计的前提条件，需要考虑重要因素：通经DN、安装方式、介质温度、输出信号、介质种类。交易说明公司邮箱：eurrno@163.com 联系电话：0595-86868648 公司网址：http://www.eurrno.com/

http://qzyxdz.ebdoor.com