

全封闭四氯乙烯干洗机

产品名称	全封闭四氯乙烯干洗机
公司名称	上海天赐方舟洗衣机设备厂
价格	42600.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东大道2742号
联系电话	021-50263496 13636470234

产品详情

全封闭四氯乙烯干洗机TC20-FZ--设备详细说明：

溶剂箱即是整个机器的底座，又是储存干洗油的容器。在溶剂箱上设有观察窗和液面标尺，随时可以知道尚存干洗油的数量，并且有观察窗自清理系统，保证观察窗清洁明亮。过滤器的作用是用过滤的方法除去干洗油中的微粒杂质和色素，使进入筒体的干洗油保持清洁，提高洗衣质量。过滤器由外壳、空心轴、滤盘及驱动电机等组成。在过滤盘外侧附上适量的助滤粉和活性碳粉，会得到理想的过滤效果。过滤循环时，溶剂泵将干洗油从筒体中抽出送入过滤器中，在压力的作用下，干洗油从滤盘的外侧进入空心轴时，脏物就留在滤盘的外表面，色素则被活性碳粉吸收，这样清洁的干洗油通过空心轴和外部管路又回到筒体。蒸馏系统由蒸馏箱、蒸馏冷凝器、水分离器和清洁箱组成。脏的干洗油在蒸馏箱中加热沸腾，汽化上升后，通过管道进入蒸馏冷凝器，干洗油蒸汽遇冷凝结并进一步冷却，冷却后的干洗油进入水分离器，油水分离后，清洁的干洗油流入清洁箱以备再用。蒸馏箱是由蒸汽来对溶剂进行加热的，蒸馏时从水分离器观察窗可以确认干洗油蒸干的程度，即当水分离器蒸馏出液管不再流液时，可以认为蒸馏过程完成。蒸馏冷凝器的内部装有一个螺旋状的冷却盘管，冷却水在管内自下而上的流动，干洗油蒸汽在管外自上而下的流动，使干洗油蒸汽凝结并充分冷却变成液体流出。

水分离器由水分离器和水收集器两部分组成。采用比重法将油水分离，水浮在上层通过排水孔流入水收集器，定期人工排出干洗机外，干洗油沉在水的下层，通过一个虹吸管流回清洁箱备用。烘干回收系统由纤毛收集器、风扇、冷却盘管和烘干加热器组成。烘干时，空气在风扇的驱动下在机器内高速流动，被烘干加热器加热的空气流入筒体，从衣服中带走残存的干洗油，经过纤毛收集器过滤后流向冷却盘管，这时，含有干洗油的热空气被冷却凝结后，流入水分离器。这个过程不断地循环进行，就可以将衣服烘干。高速运行的风扇是机器内空气流动的动力源。可以确保一个较快的烘干和冷却速度。

烘干加热器是干洗机烘干时的加热装置。

干洗机内部空气的过滤装置，用尼龙布袋对空气进行过滤，防止纤毛堵塞冷盘管和加热盘管。

更多关于全封闭四氯乙烯干洗机www.fzaaaa.com