

13mm塑胶跑道厂家上门施工

产品名称	13mm塑胶跑道厂家上门施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 形状:颗粒
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司】是一家专业的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙.

13MM渗水型塑胶跑道面层施工工艺：

1、施工前的准备工作

- 1) 熟悉技术文件和有关资料，对图纸和现场环境等情况进行核对分析。
- 2) 为了防止面层起泡，在摊铺施工前，要对基础进行彻底清扫、打磨、再清扫、达到无灰、表面干净，符合铺设条件，以保证塑胶质量达标。
- 3) 施工机具准备齐全。
- 4) 现场测量基础的平整度，以保证塑胶跑道的曲直分界为界线。

2、塑胶面层施工流程

- 1) 测量圈界
- 2) 底胶配制
- 3) 底胶施工固化时间：常温下18小时可接触，第二天可步行，固化。施工后的第二天，可上人检查补修，经仪器检测，经测试确实平整无误，平整合格率达95%以上时才能进行面胶施工。

4) 喷涂面胶

3、标志线测画

胶面铺设完成后，全场做好卫生清洁工作，完成后即可开始划线，使用工具有经纬仪、50米钢尺、胶粘带、黑痕线、标志钉等。其步骤如下：

1) 首先复检基本桩点，并对误差做调校确认后，按照国际田联的标准进行测量，画出各种标志线，以此为基准，用钢尺把分道线分好，用铁钉定点，再用具有一定韧性的鱼丝线将各点纵横相连。

2) 将线槽基准线与定位线对齐，将线漆调好后即可开始喷分道线，注意线槽底面一定要加一层5-8MME VA泡沫垫层，使线槽与道面能更紧密地贴合而防止虚边。

3) 将各项目的起点、位线、道线、前后沿线、终点线等计算列表，并根据不同项目标志线的颜色不同，做成若干不同颜色的小标志，用透明胶固定于大头针上部，用经纬仪标定于各自的位置上，所有标志物标志完，检查无遗漏，用经纬仪复核一遍确认后，用钢尺采用放射线丈量法再次检查确认，再根据不同项目用不同颜色线漆喷涂上述各点位线。