

青岛李沧区环氧地坪漆施工电话多少

产品名称	青岛李沧区环氧地坪漆施工电话多少
公司名称	青岛一家亲装修工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	青岛厂房装修:平方米 青岛水泥地面固化:平方米 青岛环氧地坪漆施工:平方米
公司地址	李沧区北园路2号甲
联系电话	0532-80768525 15698159066

产品详情

青岛一家亲装修工程有限公司，成立于2013年，现为具有独立法人的装饰公司。公司始终坚持以人为本、以质量求生存、以信誉求发展的企业发展原则。专业倾注于精品装饰工程的设计与施工，在厂房、车间、库房、防爆车间、标准厂房、研发车间等装修工程中积累了丰富的经验，建立了从方案设计、工程施工、质量检验到验收服务一系列完整细致的工程服务流程。青岛李沧区地坪漆施工电话多少

厂房是生产中不可缺少的，厂房装修很大程度影响这生产效率，由于装饰材料价格的浮动不定，很多业主在装修时都会采用全包方式，这样对于业主来说性价比更高，特别是一些大工程装修。比如万级厂房，首先是面积大，周期长，涉及的问题也有很多。厂房装修也成了很多业主的难题，那么常见的厂房装修项目中有那些呢。

专业资质，后期有质保

1、厂房地面装修

首先我们要考虑的就是材料问题，地面是使用频率最多的地方，材料一定要选择对，一般的地面装修，材料一定是防滑防磨耐用的；而像电子厂房这些厂房我们在装修时，还要考虑到防静电，选择一些防静电的材料。有的地面是考虑到承重的，这时候我们就必须在地面基层做混凝土，做混凝土也有几种方式，自制混凝土和商业混凝土两种，种造价低，但是质量一般，第二种造价高，但是质量稳定。混凝土做好了再铺设合适的材料就好。

2、厂房顶部装修 青岛李沧区地坪漆施工电话多少

专业资质，后期有质保 厂房空间是很大的，整体都很通透，顶部一般都较高，一般我们都是采用钢结构框架，在装修时我们要考虑到的就是消防、通风好空调的合理安排，这里我们一定要注意消防设计，安全没有错。

接下来就是根据要求确定吊顶的工作了，有专业的设计师与做工精细的施工人员，为您打造一个个性空间，追求生活。厂房吊顶的材料有很多，比如说矿棉吸音板、石膏板、铝塑板等，这些材料还可以做装饰，我们也可以不用做吊顶，直接把需要隐藏的地方稍微做些装饰即可。青岛一家亲装饰工程有限公司成立于2013年，是一家集室内外装饰及施工、建材销售于一体的专业化装修公司，公司主要从事住宅、别墅、别墅花园景观、老房翻新、办公楼、商铺、宾馆、酒店、厂房等各种建筑的设计装修工程。

【水泥固化剂施工技术交底】混凝土密封固化地坪该如何施工？

水泥固化剂和混凝土密封固化剂是同一种产品，有额可以叫做水泥地面硬化剂、密封固化剂、混凝土固化剂、渗透型液体硬化剂等等。水泥固化剂和混凝土密封固化剂之所以在工装、商装方面应用广泛，主要是它有如下的特点，这是它有别于地坪漆等其他地坪系统的重要指标。

一、水泥固化剂地坪突出的优点

是高度硬化、耐磨。混凝土密封固化剂地坪的硬度可以达到莫氏7以上，耐磨度比达到230%以上，性能大大增强。

第二是后期没有维修费用。混凝土密封固化剂是渗透到混凝土内部发生化学反应，由内而外将混凝土转变成一个坚固密封的整体，可有效阻止水分、油渍及其它表面污染物渗入到混凝土内，防止地面起灰起砂，后期没有维护、保养费用。

第三是环保、防火。混凝土密封固化剂为水性产品，无毒无味，环保指标通过CTC、SGS检测，防火等级为。

二、水泥固化剂地坪的施工步骤

如果是老旧混凝土地面改造，水泥固化剂的施工一般要分为七步。

如果是新的水泥砂浆地面、普通混凝土地面、水磨石地面以及金刚砂耐磨地坪可以省略第三步、第四步。

- 1、清理地面。围挡施工区域，卸掉地面附属设施，清理地面垃圾。
- 2、开面粗磨。用大型研磨机带50#金刚磨片开面，干湿交替粗磨，再用大型研磨机分别带100#、200#树脂磨片打磨，一直打磨到300#。
- 3、提升标号。喷洒、渗透NANO1001C剂、NANO1001A剂，提升旧水泥地面的水泥标号。
- 4、修补地面。用NANO1002E剂、纳路特磨石砂浆（修补砂浆）对抗洞、裂缝进行修补。
- 5、细磨地面。清理地面后，再次喷洒渗透NANO1001A剂，然后用300#、500#、800#树脂磨片分别打磨。
- 6、精磨地面。用1000#、1500#树脂磨片分别打磨地面，清理后，喷洒渗透NANO1008捍丝。
- 7、抛光地面。充分渗透，晾干地面后，用高速抛光机带3M黑垫抛光，清理地面即是成品。

1.从功能来说，好的单组份水性地坪漆材料固含量高，挥发性溶剂VOC含量低。固含高的水性漆漆涂刷面积大，或者说涂刷同样面积漆膜更厚更饱满，购买这样的水性地坪漆就更划算。

2.适应能力强，单组份水性地坪漆除了具备溶剂型地坪涂料的众多优点外，固化后的地坪涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，对多种底材具有较高的附着力。具有涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等特点。

3.环保性能好，单组份水性地坪漆具有不含有机溶剂、挥发性有机化合物含量较低等特点，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求。

4.单组份水性地坪漆水性化，以水作为分散介质。价格低廉、无气味、不燃，贮存、运输和使用过程中的安全也大为提高。

5.适用范围广，单组份水性地坪漆可在室温和潮湿的环境中使用，并且对旧基材也有良好的重涂性。

6.装饰性强，单组份水性地坪漆与溶剂型地坪涂料一样，表面光滑平整，有半光、哑光及多种颜色可供选择。

7.操作性佳，单组份水性地坪漆的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。

3、厂房技术夹层装修 青岛李沧区

电话多少 厂房技术夹层的墙面、顶棚宜抹灰。有的需要更换空气，我们可以安装空气过滤等装置，宜增刷涂料饰面、地面、回风地沟和位于地下的技术夹层，夹层一定要做好，防水，防霉等措施。

建筑风道和回风地沟的内表面装修要达到标准，要与整个空气流通系统相适应，还要易于除尘，室内的外窗，应采用双层玻璃金属窗，并应有良好的气密性。

4、厂房区域划分

厂房空间区域划分可以更加业主实际情况来做决定，从而把空间完整的利用起来。有些区域设备众多，这些地方我们不宜采用隔断或者是隔墙，以免影响操作。不同功能区域有着不一样的设计方式，在装修时一定要切合实际情况来做决定。在区域划分时，我们还要注意的就是空间通道，通道可以很好的连接各功能区域，对设备区和办公区等区域可以很好的划分出来，让整体空间效果更好。

青岛李沧区

专业资质，后期有质保 我们以先进的设计理念、精深的设计功底为先导，以规范的管理、精湛的施工技术为基础，以完善的服务体系为依托，以产业化模式经营降低成本为优势，为客户提供专业化、人性化、个性化的装修产品和服务，并不懈努力以提升和超越客户的消费价值。公司拥有经验丰富的工装精英设计师，平均从业年限在八年以上，成员均以先进的设计理念、精深的设计功底为先导，对办公空间、商业空间这两类工装项目进行的完高品质的设计，*大限度的实现了空间的价值，以求达到客户满意。