

华工建分享桥梁伸缩缝路基的防护与加固

产品名称	华工建分享桥梁伸缩缝路基的防护与加固
公司名称	河北省衡水华工建工程橡胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市衡枣路3888号
联系电话	0318-2395006 15833843690

产品详情

为防治路基病害和保证路基稳定，除做好路基排水外，还应根据当地水文、地质及材料等情况，伸缩缝采取有效的防护加固措施。路基的防护与加固，对维护正常的交通运输，确保行车安全，以及保持道路与自然环境协调，均具有重要意义，设计时应全面综合考虑。路基防护加固措施可分为被面防护、堤岸防护、支挡结构及地基加固等。坡面防护 C40桥梁伸缩缝坡面防护主要是保护路基边坡表面，以免受到降水、日照、气温、风力等作用的破坏，从而提高伸缩缝边坡的稳固性，在一定程度上还可美化路容。坡面防护设施，一般不承受外力作用，要求坡体本身已属稳定。路基边坡表面应根据边坡的土质岩性、坡度、高度、当地的气候等情况选择防护措施，并及时进行防护。常用的坡面防护设施有植物防护、骨架植物防护、土工防护及封面等类型。C40桥梁伸缩缝植物防护是利用植被覆盖被面，其根系能因结表土，伸缩缝以防水土流失，并可绿化道路。它适用于植物容易生长的土质，但要经常护理整修，注意严禁植物妨碍视距。植物防护一般采用种草、铺草皮、植树等方法。铺草皮用于坡度缓于1；1边坡，植树适于坡度缓于1；1.5边坡。