

# 塑胶精雕机，模型精雕机

产品名称	塑胶精雕机，模型精雕机
公司名称	深圳市亚星迪科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市宝安区观澜镇库坑大富工业区金豪创业园D栋
联系电话	0755-27213626 13689591958

## 产品详情

型号 YXD-480精雕机 工作台尺寸 390X490mm 工作行程 X390mm Y490mm Z125mm 主轴功率 0.75/1.2KW 主轴转速 2.4/4万转 驱动电机 AC400W/750W 伺服电机(日本松下) 最大运行速度 12m/min 最大加工速度 9m/min 精密滚珠丝杆 台湾上银 C级 ?20mm ?25mm 10mm螺距 精密直线导轨 H级 台湾上银 控制器 上海维宏 奈凯6A 机台外罩 半罩式 电源要求 220V 重量 1500KG 机床外型尺寸 1420\*1160\*1550mm 控制柜外型尺寸 1250\*860\*650mm XYZ轴运动定位精度 0.01/0.01/0.01 XYZ轴重复定位精度 0.008/0.008/0.008

三：基本配置 配件名称 型号规格 产地/厂家 备注 X/Y/Z三轴伺服马达 400W/750W 日本松下 原装进口 X/Y/Z轴滚珠螺杆 C3级滚珠螺杆 台湾“上银 c 25mm” 原装进口 X/Y/Z导轨 PII 台湾“上银25mm 原装进口配对 主轴 40000rpm 江苏华雕 原装 控制器 维宏 上海 原装 X/Y/Z轴承 NSK P4 日本NSK 原装进口配对 自动对刀仪 P21EDBP-09-02 海纳川 原装进口 光耦 Q5MC1-Z 日本欧姆龙 原装 油冷机 XF 雪峰 深圳 24V电源 120W 民纬 台湾 滤波器 20A 惠博 北京 变频器 1.5KW 台达 台湾 机身 大理石 山东 花岗岩 柔性电缆线 3、4、6芯 德国 原装进口 四:机器特点 |

- 大理石床身，精密磨床轨道加工，确保机械精度； |
- 半封闭式外罩，外循环式切削油加工方式，配备有渣屑收集箱，确保加工场地干净、整洁； |
- 独立落地式运动控制柜，计算机和控制箱一体式操作，方便、快捷； |
- X、Y、Z三轴采用高精度进口矩形直线导轨，超强负载承重能力，快速位移定位精度高； |
- 高精度研磨滚珠丝杆副，预紧螺母，传动精度高，能确保长时间内机械误差小； |
- 高精度联轴器，在高速、高扭矩时，无转差； |
- 高精度、高灵敏度自动对刀仪，保证刀具长度自动补偿，确保加工精度； | 人性化控制手轮,方便操作; |
- 床身独立润滑系统设计，确保运动部件经久耐用； | 高速度多轴运动控制器，运行平稳，精度高； |
- 内循环水冷主轴装置，外循环刀具冷却装置； | 精密ER系列弹性夹头，精度高，偏摆小； |
- 配置水冷主轴，密封性能好，带吹气，防水雾剂； |
- 配置专用水冷机，全密封。灰尘等杂物无法进入冷却循环系统，经久耐用； |
- 所有加工零件全部经过热处理，并经过高精度研磨加工，精度高，不变形； |
- 开放式软件接口，可兼容MaterCAM、ArtCAM、Cimention、Pro-E、UG、AutoCAD、精雕等设计软件，操作简单，应用广泛； 塑胶精雕机，模型精雕机