

FM-12512贯流式自然风风幕机/热风幕-1710风量-酒店商场用

产品名称	FM-12512贯流式自然风风幕机/热风幕-1710风量-酒店商场用
公司名称	德州宇捷环保设备有限公司
价格	690.00/台
规格参数	型号:FM-12512 功率:120 风速:6
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路东汇大厦A座1301室
联系电话	15615189888

产品详情

自然风风幕机又叫贯流式自然风空气帘、贯流式自然风风幕机、贯流式自然风热风幕、离心式自然风风幕机、离心式自然风空气帘、离心式自然风热风幕、轴流式自然风风幕机、轴流式自然风热风幕、轴流式自然风空气帘产品知识你又掌握多少呢？产品特点是什么？产品性能知识？产品应用场所？产品我们应该尤其注意哪些方面呢？产品安装知识我们应该掌握那些呢？产品厂家是如何的呢？想要了解这一系列产品知识，我们全面掌握自然风风幕机/自然风空气幕/自然风热风德州宇捷厂家提供给我们的资料，下面请看具体介绍。

FM-1509自然风风幕机/自然风空气幕/自然风热风幕厂家优势说明

成立时间：2005年7月

占地面积：33,000m²

地址：山东省德州市经济开发区崇德四大道

服务网络：

公司的营销和服务网络覆盖全国，包括上海、北京、深圳、吉林、辽宁、天津、山西、河南、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、福建、重庆、四川、湖南、湖北、广东、广西、海南、贵州、新疆等地区，为客户提供及时的技术支持和可靠的售后服务。

公司愿景：

成为值得信任的空气运动与控制、调节品牌

公司使命：

提供可靠、便利的空气运动与控制、调节服务

宇捷产品的价值主张是：可靠、便利、新颖。

所谓产品价值主张就是公司通过其产品和服务向客户提供的价值，价值主张确认公司对客户的实用意义。宇捷产品3V价值主张的提出，是经过深思熟虑，反复讨论后确定的。首先，考虑客户需要什么，关注什么；其次，我们能做什么，我们的主要优势体现在哪些地方。当客户的核心需求和宇捷的主要竞争优势结合在一起，就是宇捷产品带给客户的真正价值：可靠、便利、新颖。

FM-1509自然风风幕机/自然风空气幕/自然风热风幕特点

风幕机是一种常用于商业场所的空气循环设备，具有以下主要特点：

节能：风幕机使用电机和精密轴承，产生强劲的风力，形成气流屏障，能够有效地阻挡室内外空气交换，节省了大量的采暖或制冷能源，同时**了室内温度和舒适度。

除尘净化：风幕机可以过滤空气中的灰尘、细菌等污染物质，还可以消除异味，使室内空气保持清新。

操作简便：风幕机一般采用遥控或手动开关控制，方便用户随时调整气**。

外观美观：风幕机的外表多采用不锈钢、铝板等金属材料，外观美观、结构紧凑，易于安装、清洁和维护。

安全可靠：风幕机具备自动断电保护功能，当温度过高或风叶卡住时会自动关闭，确保使用安全稳定。

风幕机作为一种现代化通风设备，具有节能，除尘净化，操作简便，外观美观，安全可靠等优点，在商业、办公、医疗、教育等场所得到了广泛应用。

FM-1509自然风风幕机/自然风空气幕/自然风热风幕应用场所

风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形门帘”的空气净化设备，简单理解就是用风做门帘的设备。风幕机也称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。

风幕机适用的场景主要集中在公共场所和工业场所，公共场所如机场、车站、展会、银行，大型超市，酒店，宾馆，医院，地下停车场等人流较多的地方；工业场所如厂房、库房、车间等对环境温度、微尘、虫害等有要求的场景。

FM-1509自然风风幕机/自然风空气幕/自然风热风幕性能优势

1、**节能降耗：**风幕机的节能降耗是其大的优势，它可以有效的降低室内空调的能耗，节省能源，减少空调的运行成本。

2、**静音：**风幕机的静音性能也是其重要的优势，它可以有效的降低室内空调的噪音，让室内环境安静、舒适。

3、安全：风幕机的安全性能也是其重要的优势，它可以有效的防止室内空气中的有害物质，保护室内空气的安全性。

4、智能：风幕机的智能性能也是其重要的优势，它可以实现智能控制，自动调节室内温度，自动检测室内空气质量，使用更加方便、快捷。

FM-1509自然风风幕机/自然风空气幕/自然风热风幕工作原理

风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。因此，亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库手术室及家居等门口上方，起动该机，能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。

热风幕（热风幕机、热空气幕）按发热源可分为电热、水热（兼顾蒸汽）两大类，其中电热风幕机采用PTC发热器、陶瓷发热器、电热管等集中发热材料，其中使用PTC发热器使用广泛，它比其他两种发热器的发热、产出热风量，并且新的PTC发热器可做到表面不带电，因而更安全。水热风幕机采用热水、蒸汽两种热源，流经发热片释放出热量来加热空气，机身相对电热风幕机较重、体积较大，需要有不间断的热水、蒸汽流入，安装环境要求较高，因为不使用电能来加热，所以有省电节能的特点。

FM-1509自然风风幕机/自然风空气幕/自然风热风幕安装注意事项

- 1.在安装热风幕机之前，还需要对安装场所进行必要的检查，确保场所内没有影响热风幕机安装的障碍物。
- 2.在安装热风幕机时，还需要注意保持安装场所的清洁和整洁，不得有任何影响安装的杂物。
- 3.在安装热风幕机时，还需要根据设计图纸进行必要的安装，不得随意更改安装位置或者更改安装方式。
- 4.在安装热风幕机时，还需要根据使用环境和使用需求进行必要的选择，选择合适的热风幕机型号和规格。
- 5.在安装热风幕机时，还需要注意安装牢固可靠，不得出现松动或者移位的情况。
- 6.在安装热风幕机时，还需要注意各个零部件的安装位置和紧固程度，不得出现松动或者脱落的情况。

