

JMB DG DGMB2行灯变压器

产品名称	JMB DG DGMB2行灯变压器
公司名称	上海京变电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K36幢
联系电话	86-4000658858 13918525821

产品详情

产品介绍JMB DG DGMB2行灯变压器

上海京变电气有限公司拥有先进的生产设备及加工检测设备。是一家专业生产控制变压器、行灯控制变压器、三相干式、整流变压器、自耦变压器，电抗器。的企业。公司注重质量、形象、服务全面发展，生产的系列产品受到了广大用户的一致好评。同时诚邀全国各地代理商，共创辉煌明天。我公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的SG、DG系列三相及单相干式隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380V进 220V出、380V进 任何电压输出、220V进 任何电压输出）规格1KVA ~ 600KVA之间，SG、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50 ~ 60HZ，输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。具有适用负载广泛、能承受瞬时超载、可长期连续工作、防火防潮、安全可靠、节能及维护方便的特点。产品属性产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。产品特点：节能低噪采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。

高可靠性 结构合理，效率高，波形不失真，使用方便可靠，能长时间运行，性能指标完全符合GB/6450干式电力变压器标准要求。可隔离主电网供电，防冲击，防干扰，防雷电。 环保特性

具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射。 多功能性

从单一变压器向带有风冷、保护外壳、互感器等多功能组合式变压器发展。其他说明 本公司承诺：全部产品保质两年！在正常使用的情况下两年内发生质量问题可免费更换！（客户特殊要求除外）使用条件：

1适用海拔高度：5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度：?74?0% 4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

交易说明全部产品保质两年！在正常使用的情况下两年内发生质量问题可免费更换!变压器

订货时请告知生产方产品的使用环境 实际使用功率 相数 频率 连接组别

输入输出电压等一些产品基本参数。