

屋顶FTC自调温相变蓄能保温材料甲方指定厂家

产品名称	屋顶FTC自调温相变蓄能保温材料甲方指定厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

FTC自调温相变蓄能保温材料 基面处理1. 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1. 先将水倒入容器中,再加入粉料,按1kg粉剂:约0.7-0.9k的配合比,混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状,产品静置3-5分钟后,再次搅拌均匀后即可使用。2. 用刮刀均匀抹于工作面上,待其24小时干固后,再进行下一道刮涂,同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平;每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm),待达到设计厚度要求后,自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下,在厚度约15mm时,用量约为4.5-6kg/m²。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢.耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能,其耐候性达70年,确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比,玻化微珠保温防火砂浆还具有:隔热性能优异,耐水性好、干缩率小,静压剪切力强,触变、和易性好,抗冻融性能好、性能稳定耐久,抗风压性能好,施工成本低,整体性好等等优点。采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料,精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配,使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少,颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构,让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔,有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障,使该保温材料的保温性能得到质优价廉的加强。

屋顶FTC自调温相变蓄能保温材料甲方厂家 华骏建筑用保温砂浆特点1、施工方便,可直接在原始墙体上涂抹而无需打平层。2、保温效果优于胶粉聚苯颗粒。3、耐高温性能好,可耐1200 的高温。4、在遇火患情况下不挥发有害物质。5、极低的吸水率,保证了其优异的保温效果及抗老化性能。6、能够快速硬化的干燥,提高了施工效率。7、无毒、无味、环保。建筑用保温砂浆特性1、产品综合性能好,早期强度提高快,缩短了二次抹灰时间。2、可直接施工于干状墙体上。3、克服了胶粉聚苯颗粒搅拌过程中体积收失率大,易造成产品后期强度低和空鼓开裂,保温性能降低等现象。适用范围1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。3、适用于屋顶隔热层。4、适用于旧建筑物的节能改造。5、适用于地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。7、适用于干挂饰面内层的保温填充。保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯板等1、售前服务:华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根

据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务：签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能。华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队。华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活。建筑用保温砂浆贵宾尊享热线。期待与您的精诚合作。携手共赢。华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能。华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队。华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活。建筑用保温砂浆贵宾尊享热线。期待与您的精诚合作。携手共赢。建筑用保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成的用于外墙内外保温的一种新型无机建筑用保温砂浆材料。建筑用保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。建筑用保温砂浆品牌-廊坊华骏！华骏建筑用保温砂浆生产工艺，制作精良，销售量大，本公司主要生产建筑用保温砂浆畅销！一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系。质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。廊坊华骏--研发生产建筑用保温砂浆的大型综合企业！华骏建筑用保温砂浆顺利通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。技术力量雄厚！华骏建筑用保温砂浆全国销量遥遥！屋顶FTC自调温相变蓄能保温材料甲方厂家