

供应销售成品钢木实验台尺寸规格

产品名称	供应销售成品钢木实验台尺寸规格
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	允许误差: ± 2mm 承重:400KG 规格:可定制
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

实验台可用于进行各种实验、放置各种仪器，按照摆放的位置分成中央实验台，实验室边台和实验室转角台。按照材料也可以分成不同的种类，分别是全钢材料，钢木材料，全木材料，铝木材料等。实验台的台面可以使用理化板、陶瓷、环氧树脂板、大理石、不锈钢等，不同类型的实验室环境中，需要使用不同材质的实验台台面。实验台的台面上一般会配置放置工具的架子，在架子上会预留电源插座，便于实验过程中用到电源。全钢实验台具有承载性能好，使用寿命长，***的优点。近年来，它受到了实验室用户的高度赞扬。随着逐步取代木质实验室控制台的发展趋势，这也是未来木质实验室发展的趋势。全木实验台主要由三聚氰胺板制成，也由夹板和中密度纤维板等材料制成。根据不同地区的气候差异，合理地选择不同来源的板块，以满足实验室使用的要求。它主要有以下特点：1、价格合适、2、木材种类繁多，加工方便，易于成型，样式新颖，深受客户喜爱。3、易于安装和拆卸，便于售后服务。4、优异的耐酸碱性。实验台根据功能可划分为中央台、边台、洗涤台、仪器台、色谱台、操作台、净化台、物理台等；根据材质又可划分为全钢实验台、钢木实验台、铝木实验台、全木实验台，后三项目前正在逐步淘汰产品。实验室工作台保养五要点：1、不要长时间旋转在温度超过135摄氏度的环境中。2、不要用尖锐锋利的硬物去划刻台面。3、不要将实验台长期暴露于明火，熔融金属，金属火花或直射阳光下，也不能用作切剃的表面。4、台面建议采用温水，或性质温和的清洁剂清洗，可选用来洗手或洗碗的清洁剂，不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍，可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗尽。5、煤气灯或酒精灯的火焰会损坏台面，故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。全钢实验台是受欢迎的实验台，钢质自身具有耐腐蚀、防变质的性能，而且坚固耐用(可保管大型设备)。全钢实验台的特点是耐力十分强，其整体机构设计采用方形钢，该原材料历经特殊磷化处理，开展加固处理，紧密性十分强，耐力优良。