

WT2高精度低频单极性脉冲电源

产品名称	WT2高精度低频单极性脉冲电源
公司名称	苏州聚永达电子科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市高新区滨河路588号3幢1011室
联系电话	13295105527

产品详情

主要技术参数

产品名称	1KW直流脉冲开关电源	
产品型号	WT2	
产品品牌	跃迁	
电源类型	全数控智能电源	
输入电压：	AC220V ± 10%	
输出	功率:	1KW
	电流:	0.1~10A (系列参数)
	电压:	1V~10KV (系列参数)
	频率	1-255Hz
	占空比	1-99%
	波形	方波
	方式	自定义恒压、恒流、恒功率
调节精度	0.1%	
效率	90%	
功率因数	cos 0.9	
电源开关	DB9针接口	
控制方式:	电源面板按键控制	
	模拟信号控制：TTL电平，可以控制工作停止，输出电压或输出电流或输出功率，外部开路保护（一般用于水流保护）	
	数字接口控制：485	

		通讯。也可以定制232接口
		物联网WIFI连接，远程网络监控
显示方式:		中英文液晶显示
绝缘等级		B级
防护等级		IP20
保护响应时间		1uS
输入	对外壳电阻	20M
输出		
输入对外壳耐压		2000V/1min
输入对输出耐压		3500V/1min
使用环境	温度：	-35 ~ +45
	湿度：	85%
冷却方式：		风冷
外形尺寸：		400*95*370 (mm)
特点：		输出脉冲电压，电流精度可以达到0.1%以上 体积小，重量轻，结构简单，操作简单，稳定可靠 电路采用模块化设计，调试维修方便。
备注：		出厂默认为模拟接口和485数字接口 (默认正极性输出) 接受其他参数的定制
故障提示		智能故障检测分析，上限点故障报警，有参数设置出错,人为操作出错,电源内部因素的多级号报错序列。
适用领域		用于科学实验，器件脉冲测试，新产品研发，绝缘测试，污水处理，等离子体，等需要脉冲信号の場合