

# 冷热试验机，厦门德仪-专业可靠-厂家现货

产品名称	冷热试验机，厦门德仪-专业可靠-厂家现货
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

## 产品详情

冷热试验机，厦门德仪-专业可靠-厂家现货 冷热试验机用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性

冷热试验机箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。

箱体内箱采用不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用不锈钢。

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

机器底部采用高品质可固定式PU活动轮 冷热试验机控制系统:

温度控制采用全进口触摸按键式仪表，操作设定简单。

资料及试验条件输入后，控制器具有锁定功能，避免人为触摸而改变温度值。

具有P.I.D自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。

电器控制主件采用韩国TEMI300仪表，更好地控制温度。 冷热试验机制冷系统:

制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。

冷热试验机采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。

风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。

升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。 技术参数：

温度范围：0~100（150） 温度波动度： $\pm 0.5$  温度均匀度：2 厦门德仪设备公司主营产品

砂尘试验设备、砂尘试验箱、砂尘实验机、砂尘试验设备、砂尘实验设备、淋雨实验机、淋雨试验设备、淋雨实验设备、高低温试验箱、高低温试验机、高低温实验箱、高低温实验机、高低温湿热箱、高低温交变试验箱、高低温交变湿热试验箱、温度冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、紫外耐候试验箱、氙灯试验箱、换气式老化试验箱、砂尘试验设备

、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、盐雾试验箱、振动试验台、真空干燥箱、大型步入式试验箱、零跌落台、万能材料试验机、微控电脑式拉力机、液晶显示拉力试验机、调频扫频振动台、模拟运输振动台、防潮柜、低温低湿干燥箱、超低温低湿干燥柜等试验设备。欢迎新老客户来电咨询！