

常州模压拍门销售处

产品名称	常州模压拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 工作压力:常压 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

您好！我代表向您介绍我们的产品和服务。作为一家生产拍门的厂家，我们致力于为客户提供高品质的拍门产品。

我们的产品主要包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。这些产品采用优质材料制作，具有耐磨损、耐腐蚀、密封性好等特点。价格方面，我们的拍门售价为每件2500.00元。

下面我将为您介绍一下我们的主打产品——复合材料拍门。复合材料拍门是一种轻型高强度的拍门，具有以下优势：

1. 用途广泛：复合材料拍门适用于污水处理等领域，能有效防止污水泄漏。
2. 优良性能：复合材料拍门具有良好的密封性能，能够有效防止噪音和污水扩散，保持环境的安静和洁净。
3. 加工定制：我们可以根据客户的要求进行加工定制，以满足不同场合的需求。
4. 工作压力：复合材料拍门适用于常压工况，在正常工作条件下能够稳定运行。
5. 设备自重轻：由于采用了轻型复合材料，我们的拍门具有自重轻的特点，便于安装和维护。
6. 密封形式：采用硬密封形式，确保拍门与管道之间的密封性，有效防止泄漏。
7. 适用介质：复合材料拍门适用于水介质，能够在水环境中长时间稳定运行。

作为一家生产拍门的厂家，我们以不断提高产品质量、提供优质的服务为宗旨。在产品生产过程中，我们严格控制质量，确保每一件拍门都能够达到国家标准。同时，我们还提供相关的知识、细节和指导，

以帮助客户更好地使用和维护拍门产品。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待与您建立长期合作关系，为您提供提供的拍门产品和服务。

以上为向您介绍的内容，希望能够帮助您更好地理解我们的产品和服务。谢谢！

问答：

1. 为什么选择复合材料拍门？

复合材料拍门具有轻型高强度、耐腐蚀等特点，适用于污水处理等领域，能有效防止泄漏和噪音扩散。

2. 是否能够根据实际需求定制拍门尺寸？

是的，我们可以根据客户的需求进行加工定制，以满足不同场合的需求。

3. 拍门安装和维护是否方便？

是的，由于复合材料拍门具有自重轻的特点，安装和维护非常方便。

注意：文章中不包含电话和邮箱信息。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连

接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门

的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连

接固定。