

漳州防倒灌拍门多种规格

产品名称	漳州防倒灌拍门多种规格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	工作压力:常压 噪音:小 设备自重:污水处理
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

在现代水利工程建设中，拍门是一种广泛应用的水利设备，以其防止倒灌和调节水位等重要功能而备受关注。作为生产拍门的厂家，新河县河畔水利机械厂为客户提供多种规格的防倒灌拍门，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门以及聚乙烯拍门等，以满足各类水利工程的需求。

1. HDPE拍门：该款拍门采用高密度聚乙烯制作，具有良好的耐腐蚀性和抗老化性能。其产品参数包括噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式为硬密封型，适用介质为水。价格为2500.00元/件。HDPE拍门常被应用于污水处理、排水系统等领域。

2. 玻璃钢拍门：玻璃钢拍门以玻璃纤维增强塑料为基础材料，结合树脂制作而成。它具有优异的耐腐蚀性和良好的尺寸稳定性。产品参数与HDPE拍门类似，拥有噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式为硬密封型，适用介质为水。价格也为2500.00元/件。玻璃钢拍门广泛应用于污水处理、河道渡槽等工程。

3. 复合材料拍门：复合材料拍门是一种集玻璃钢、塑料等材料优势于一身的新型拍门。它不仅具备优异的耐腐蚀性能，还能承受更大的压力，适用范围更广。产品参数噪音小，加工定制，工作压力常压，设备自重适中，密封形式为硬密封型，适用介质为水。价格依然为2500.00元/件。复合材料拍门多用于船闸、水电站等水工建筑领域。

4. 聚乙烯拍门：聚乙烯拍门以聚乙烯材料制作而成，具有低密度、高韧性等特点。产品参数噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式为硬密封型，适用介质为污水处理。价格同样为2500.00元/件。聚乙烯拍门广泛应用于污水处理、排水系统等领域。

新河县河畔水利机械厂作为一家的拍门生产厂家，不仅提供多种规格的拍门产品，还提供相关的知识、细节和指导。我们致力于满足客户的需求，保证产品的质量和性能。如果您有任何关于拍门的需求或

疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供服务！

问答：

1. 拍门的主要用途是什么？

拍门的主要用途是防止倒灌和调节水位。在水利工程中，拍门常被用于控制水流、保护灌区以及调节河道水位等方面。

2. 复合材料拍门相比其他拍门有什么优势？

复合材料拍门相比其他拍门具有更好的耐腐蚀性和承受更大压力的能力。由于其材料的特性，复合材料拍门更适合在恶劣的环境条件下使用，同时能够确保其长期稳定运行。

3. 污水处理项目适合选择哪种拍门？

污水处理项目适合选择聚乙烯拍门。聚乙烯拍门具有良好的密封性能和优异的耐腐蚀性，能够有效防止污水泄漏，保证污水系统的正常运行。

4. 如何进行拍门的加工定制？

拍门的加工定制需要根据实际项目需求进行设计和生产。客户可以提供所需的规格、尺寸、介质等要求，我们将根据客户的要求进行相关设计和加工，确保产品与工程需求的匹配。

我们新河县河畔水利机械厂致力于为客户提供优质的拍门产品和服务。如果您需要了解更多关于拍门的信息或进行咨询，欢迎随时与我们联系。我们期待为您服务！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门，节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门

的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连

接固定。