

# 电磁阀2L-20 DN20 185摄氏度

产品名称	电磁阀2L-20 DN20 185摄氏度
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	220.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2L-20 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司是一家专业生产蒸汽电磁阀的企业，我们引进先进的生产设备和技术，致力于为客户提供高品质的阀门产品。本文将为大家介绍我们生产的，该阀门是一款全铜电磁阀，价格为220元/件。

**\*\*品牌属性：上海欣一\*\***

上海欣一作为阀门行业的**\*\*品牌**，始终以高品质、可靠性和持久耐用性著称。我们秉承“品质至上，客户满意”的原则，不断提升产品的技术水平和性能，为用户提供**\*\*的解决方案**。

**\*\*型号属性：2L-20\*\***

2L-20是我们推出的一款适用于蒸汽管道的电磁阀。它具有较小的尺寸，轻便且易于安装。该型号电磁阀可广泛应用于工业领域的蒸汽控制系统中。

**\*\*材质属性：全铜\*\***

采用全铜材质制造，具有优异的导热性能和耐高温特性。全铜材质能够有效抵御蒸汽的侵蚀，确保电磁阀在高温环境下的稳定运行。

在蒸汽控制系统中，电磁阀起到重要的作用。它们负责控制蒸汽的流动，实现对系统中介质的准确切换和控制。电磁阀通常由电磁线圈、阀体、阀芯等部分组成。当电磁线圈通电时，产生的磁场会使阀芯移动，从而改变阀门的开启或关闭状态。

以下是一些关于蒸汽电磁阀和全铜电磁阀的专业知识和常见问题解答：

一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、气体、水

介质温度：-5~180

动作方式：先导式

工作压力：常闭式：0.5~16 kg/cm<sup>2</sup>;

材质：黄铜（铸造），不锈钢（精密铸造）

活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

## 二. 订货代码：

## 三. 技术参数：

型号	2L-10	2L-15	2L-20	2L-25	2L-35	2L-40	
螺纹G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	
通径	mm	17		20	35		
Cv 值		4.8		12	22		
长L	mm	82		91	112		
高H	mm	146		162	185		
工作压力（压差）	kgf/cm <sup>2</sup>	0.5~ 16					
*大耐压力	kgf/cm <sup>2</sup>	20					
介质温度		-5 ~ 180 （ US : 200 ）					
额定电压		220VAC/50HZ 48VA; 110 VAC:/50HZ 60VA; DC24 30W; 上下浮动: ± 10%,其他电压可已定制					

### \*\*专业知识：\*\*

#### 1. 为什么选择蒸汽电磁阀？

蒸汽电磁阀能够提供快速的响应时间和准确的控制，使其成为蒸汽控制系统的理想选择。它们可用于各种工业应用，如锅炉、热交换器、干燥设备等。

#### 2. 全铜电磁阀的优势有哪些？

全铜电磁阀具有良好的耐腐蚀性、导热性和高温稳定性。此外，全铜材质还具备较强的机械强度，能够承受较大的工作压力。

### \*\*常见问题解答：\*\*

#### 1. 电磁阀的安装位置有什么要求？

电磁阀应安装在干燥、无振动和无腐蚀性气体的环境中，远离火源和易燃物。阀门的进出口应正确连接

, 避免泄漏。

## 2. 电磁阀使用过程中如何保养？

定期清洗电磁阀内部，确保其内部通道畅通，以免阻塞。同时，检查电磁线圈和密封件是否完好，并及时更换损坏的部件。

是上海欣一阀门有限公司生产的一款高品质蒸汽电磁阀。我们坚持以客户满意为出发点，提供可靠的产品和专业的技术支持。欢迎您咨询购买。