

# 电磁阀2W-400-40 G1-1/2 1.5寸

产品名称	电磁阀2W-400-40 G1-1/2 1.5寸
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-400-40 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

水用电磁阀，全铜电磁阀

引言：

电磁阀是一种常用于控制液体或气体流动的装置，广泛应用于工业、农业、医疗等领域。本文将为大家介绍上海欣一阀门有限公司生产的2W-400-40 G1-1/2 1.5寸电磁阀，该电磁阀以其优异的性能和全铜材质备受青睐。

一、上海欣一电磁阀的品牌和型号：

品牌：上海欣一。上海欣一阀门有限公司是一家专业从事电磁阀研发、生产和销售的企业，多年来凭借其过硬的产品质量赢得了广大客户的信赖和好评。

型号：2W-400-40 G1-1/2 1.5寸。该型号电磁阀适用于G1-1/2 1.5寸的管道，具有较大的流量和较高的工作压力，能够满足不同应用场景的需求。

二、全铜电磁阀的特点：

- 优质材质：**上海欣一电磁阀采用全铜材质制作，具有良好的导电性和导热性，能够有效避免电磁阀过热和漏电等问题。
- 耐腐蚀性能：**全铜材质具有较高的耐腐蚀性能，能够适应各种液体的输送，延长电磁阀的使用寿命。
- 严密性能：**上海欣一电磁阀采用高精度加工工艺，确保阀门的严密性，防止液体或气体泄漏，保证系统的稳定工作。
- 适用性广：**该电磁阀适用于水处理、农业灌溉、工业控制等领域，具有广泛的应用前景。

## 一. 详细介绍：

适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等

介质温度：-5~80

动作方式：直动式，分步直动式

工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm<sup>2</sup>;

常开式：0~6 kgf/cm<sup>2</sup>

阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质：（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54

## 二. 特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质\*高温可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质\*高温可达到110 。

如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。

如您需要工作压力12 kgf/cm<sup>2</sup>可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。

需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

---

## 三. 订货代码：

## 四. 技术参数：

型号	2W-025-	2W-025-	2W-040-	2W-040-	2W-160-	2W-160-	2W-200-	2W-250-	2W-350-	2W-400-	2W-500-
	06	08	08	10	10	15	20	25	35	40	50
螺纹G	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
通径	mm 2.5		4		16		20	25	35	40	50