

# 抗震支座和减隔震支座区别是什么

产品名称	抗震支座和减隔震支座区别是什么
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	2120.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 转角:0.02 类型:双向滑动
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

## 产品详情

单边主题活动固定型三种形式。

球形网架移动支座的关键技术规格：

- 1、能够承受纵向负载；
- 2、有抗纵向抗拉力性能，确保竖向地震时上下结构的字不脱轨；
- 3、有抗水准力量的特性，确保水准地震发生时构造不脱落；
- 4、可融入轴向、腋角的移动规定；
- 5、可融入随意角度的拐角规定；
- 6、避震橡胶支座具有较好的避震特性；
- 7、橡胶支座根据曲面支承，没有出现力量的缩颈现象，功效从上、下构造的轴力较为匀称；
- 8、支架无需塑胶承受压力，不会有橡胶老化对支座的危害，坚固耐用。

要采取减温方法,支座的物理性能主要参数,垂直方向拔力及支座的总体抗压强度均比一般橡胶支座有大大提高,橡胶支座包含固定支座。

KLQZ球铰支座 公路桥梁网架支座 室外楼梯钢铰支座8、橡胶支座设备到位后，底版与预埋钢板电焊焊接就合乎整体规划规定。待梁体工程施工完成后，应该马上拆卸临时性联接件。

9、橡胶支座设备时必,GQZ弹力抗震球铰支座,需将上橡胶支座板和下橡胶支座板联接件设备好，待橡胶支座设备到位进行,钢管桁架固定球铰支座,后拆卸，并及时设备上防尘套