

玻化微珠保温砂浆

产品名称	玻化微珠保温砂浆
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

玻化微珠保温砂浆具有良好的和易性、保水性，附着力强，面层不空鼓。材料燃烧性能为，可耐1000摄氏度以上高温。适用范围适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。屋顶隔热层。旧建筑物的节能改造。地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。性能指标本产品是符合GB/T204732006标准技术要求。项目技术要求干密度/(kg/m³) 301~400抗压强度/Mpa 0.40导热系数(25) (W/(m.k) 0.085线收缩率/% 0.30压剪粘结强度/kPa 50燃烧性能级别施工工艺基面处理：基面必须牢固、平整、干燥洁净，用聚合物界面砂浆或多功能添加剂对界面进行甩浆或拉毛处理。混合比例：25Kg粉剂+ (19~23) Kg清水。搅拌：先将所需的水倒入搅拌器，然后再将玻化微珠无机无机建筑用保温砂浆慢慢倒入，搅拌均匀后即可倒出使用，保温浆料随拌随用，一般3小时内用完。施工：在界面处理后半干燥的状态下进行施工，施工由下而上进行施工，每道施工厚度控制在1cm以内，保温层抹完后晾置几天，干燥后用手按不塌陷，方可进入后续施工。参考用量：厚度未20mm时，理论用量约8-9kg/m²。1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。3、适用于屋顶隔热层。4、适用于旧建筑物的节能改造。5、适用于地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。7、适用于干挂饰面内层的保温填充。保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯板等廊坊华骏节能科技有限公司生产的建筑用保温砂浆是一种新型保温隔热材料，与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的建筑用保温砂浆相比，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。产品特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能。华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队。华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活。建筑用保温砂浆贵宾厂家订购。期待与您的精诚合作。携手共赢。产品性能指标干密度(kg/m³) 240-300301-400导热系数(W/m·K) 0.070 0.085线性收缩率(%) 0.30 0.30抗压强度(MPa) 0.20 0.40粘结强度(KPa) 50 50软化系数 0.5 0.5蓄热系数(w/m².k) 1.5 1.5产品应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层

。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。防火性好材料燃烧性为，能耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃且高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。基面处理1．底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2．应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1．先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9k的配合比，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。2．用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-6kg/m²。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢.

基面处理1．底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2．应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1．先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9k的配合比，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。2．用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-6kg/m²。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢.

玻化微珠保温砂浆