

中丹视频监控安防系统 周界报警厂家 新余周界报警

产品名称	中丹视频监控安防系统 周界报警厂家 新余周界报警
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

监控安装系统常见故障：

1. 监控安装系统的图像对比度太小，新余周界报警，图像淡。

这种现象如不是控制主机及监控系统本身的问题，就是传输距离过远或视频传输线衰减太大。在这种情况下，应加入线路放大和补偿的装置。

2. 图像清晰度不高、细节部分丢失、严重时会出现彩色信号丢失或色饱和度过小。

这是由于图像信号的高频段损失过大，以3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远，而中间又无放大补偿装置；或因视频传输电缆

分布电容过大；或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。

3. 色调失真。

这是在远距离的视频基带传输方式下容易出现的故障现象。主要原因是由传输线引起的信号高频段相移过大而造成的。这种情况应加相位补偿器。

4、无法搜索到网络摄像机

是否修改过网络摄像机的IP地址，请确保网络摄像机与NVR的网络互相连通。

无线摄像机智能存在哪些问题

1、后摄像机会不会回到原位？

设备在开启智能后，会记录当前的位置信息，如果跟踪转动后在30秒之内没有再检测到移动物体，就会自动回到一开始记录的位置。

2、画面中有多个人经过，会谁？

智能功能结合了智能检测算法和云台控制，通过对移动物体的面积、幅度以及稳定性综合判断，确保移动物体处于监控的正中间，提升监控效率。如果画面有两个人同时经过，往往会跟随占画面面积比较大的、移动幅度比较大的、移动比较连贯的物体。

3、智能中对象移动物体（含人形）和人形的区别？

部分机型固件支持人形，通过智能算法对人形物体定位，可以有效的过滤掉如飞虫、动物走动等情况触发的移动，实现对人形的。

监控弱电公司提醒安装安防监控系统前注意事项：

首先要确定所要监控的区域，从而确定 监控摄像头的安装位置及监控摄像头镜头大小，以达到佳的监控效果。监控摄像头安装位置建议在3米以上，但不要太高，安装位置太低容易被人为破坏，周界报警系统，安装位置太高又不方便维修。

一、拿到监控摄像机不要急着去现场安装，先在机房调试好再安装，检查监控设备的配件是完整。无线安防监控系统安装决定现有电脑加装监控卡，还是嵌入式硬盘录像机做您的监控主机。使用电脑安装监控卡，整体投入比较低，适用于熟悉电脑安装、有人员值守、功能要求比较多的场所。

二、安装监控设备需要确定要安装几个摄像机，

并确定每个监控摄像机的监视范围和影像品质。先决定监视用监控摄像机数目，再根据具体的情况确定摄像机的镜头监视范围：要明确摄像机到监控点的距离和需要监控的面积。

三、是否有夜视功能.如果你的监控设备安装在走廊、门厅、过道、库房等光线比较暗的地方，周界报警厂家，可以考虑红外夜视功能的监控摄像机。原则上水泥建材会缩短无线的传送距离，金属材料则会遮蔽无线讯号，(在摄像机端)与接收机(在主机端)要远离其他的电器以避免干扰，如要采用无线网络，就要有负担2倍以上价格的监控设备。我们建议除非必要，尽量使用有线传输来安装。

中丹视频监控安防系统(图)-周界报警厂家-新余周界报警由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司是从事“南昌视频监控,南昌报警系统安装施工,南昌出入口停车管理系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。