

FTC自控相变节能材料

产品名称	FTC自控相变节能材料
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

FTC自控相变节能材料 1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。膨胀玻化微珠防火保温隔热砂浆是以精选的膨胀玻化微珠颗粒这种轻质骨料为主要原料，经过科学的级配，加入环保型高强度、低导热无机粘结材料和多种环保功能性外加剂，通过特定的生产工艺进行混合干搅拌而制成的无机保温防火砂浆优越性性：保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料，精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配，使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少，颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构，让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔，有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障，使该保温材料的保温性能得到质优价廉的加强。高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏节能科技有限公司.18年专业为您服务.廊坊建筑用保温砂浆生产厂家。 优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏节能科技有限公司，产品质量好口碑，建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料 隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构，使其隔音效果显著，可以单独作为隔音板使用。 FTC自控相变节能材料 廊坊华骏建筑用保温砂浆厂家,质量上乘，国家专利技术!建筑用保温砂浆的专家!十余年经验保证品质!玻化微珠无机保温系统以玻化微珠干混建筑用保温砂浆为保温层，在保温层面层涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆，与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。该系统不仅具有良好的保温性能，同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁噬蚀，属新型建筑保温材料，目前国内属于推广阶段。新近推出的国家标准GB/T20473-2006为无机建筑用保温砂浆的推广打开了新的空间。轻骨料玻化微珠是一种无机物玻璃质矿物材料，是由火山岩粉碎成矿砂，经过特殊膨化烧法加工而成，产品呈不规则球状体颗粒，内部为空腔结构，表面呈玻璃化封闭状态，封闭度有一定变化，理化性能稳定，具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化等优良特性。可部分替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用，是一种环保型高性能无机轻质绝热材料。建筑用保温砂浆还是选廊坊华骏保温!经典建筑用保温砂浆的缔造者!“ AA信用企业 ” 廊坊华骏建筑用保温砂浆专利技术,建筑用保温砂浆高级技术和设计人员,保驾护航!廊坊华骏节能科技有限公司始终坚持建筑用保温砂浆行业技术的理念！

1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择

使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。膨胀玻化微珠防火保温隔热砂浆是以精选的膨胀玻化微珠颗粒这种轻质骨料为主要原料，经过科学的级配，加入环保型高强度、低导热无机粘结材料和多种环保功能性外加剂，通过特定的生产工艺进行混合干搅拌而制成的无机保温防火砂浆优越性性：保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料，精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配，使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少，颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构，让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔，有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障，使该保温材料的保温性能得到质优价廉的加强。高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏节能科技有限公司.18年专业为您服务.廊坊建筑用保温砂浆生产厂家。FTC自控相变节能材料