

MPC复合保温砂浆

产品名称	MPC复合保温砂浆
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

MPC复合保温砂浆 一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！建筑用保温砂浆是一种憎水率高于98%的建筑用保温砂浆，它具有保温性能的同时具有憎水性。是屋面和外墙保温喜欢使用的一种保温材料。建筑用保温砂浆的保温骨料不选用其他人都使用的普通珍珠岩，而是使用自己生产的高品质玻化微珠轻骨料为主要原料，加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后，用华骏合理的组份比例，经过预混合干拌制成的无机建筑用保温砂浆。供应建筑用保温砂浆,厂家直销,价格优惠！建筑用保温砂浆,更佳性能优选廊坊华骏,高端建筑用保温砂浆质优价廉,各种规格建筑用保温砂浆,种类齐全,值得信赖! 1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。3、适用于屋顶隔热层。4、适用于旧建筑物的节能改造。5、适用于地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。7、适用于干挂饰面内层的保温填充。保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯板等廊坊华骏节能科技有限公司生产的建筑用保温砂浆是一种新型保温隔热材料，与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的建筑用保温砂浆相比，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。产品特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能.华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队.华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活.建筑用保温砂浆贵宾厂家订购.期待与您的精诚合作.携手共赢.产品性能指标干密度（kg/m³）240-300301-400导热系数（W/m·K）0.070 0.085线性收缩率（%）0.30 0.30抗压强度（MPa）0.20 0.40粘结强度（KPa）50 50软化系数0.5 0.5蓄热系数（w/m².k）1.5 1.5产品应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能，其耐候性达70年，

确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比，玻化微珠保温防火砂浆还具有：隔热性能优异，耐水性好、干缩率小，静压剪切力强，触变、和易性好，抗冻融性能好、性能稳定耐久，抗风压性能好，施工成本低，整体性好等优点。(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好，可以单独作为隔音板使用(4)防火性好：材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定：华骏建筑用保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。(11)施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。(12)整体性好：保温系统与基层粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。建筑用保温砂浆国家标准,高品质低价格！建筑用保温砂浆-廊坊华骏玻化微珠无机相变节能国家标准,耐高温,耐腐蚀,保温性能好!找建筑用保温砂浆优选[廊坊华骏]!安全环康!面向全国直销！建筑用保温砂浆贵宾厂家订购(13)绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。(14)寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命廊坊华骏节能科技有限公司的主力产品：玻化微珠、建筑用保温砂浆、玻化微珠无机自调温相变蓄能保温防火材料、憎水膨珠建筑用保温砂浆、A及防火护面砂浆及相关产品，就是公司和北京工业大学经过多年的努力，于2006-2009年共同打造的系列新一代保温、隔热、防火材料。产品上市以来得到了相关节能部门的大力支持和市场的普遍认同。大量的工程施工实践证明该系列产品性能优越、质量稳定，完全满足建筑物对于节能、保温、隔热和防火的要求。建筑用保温砂浆,就找廊坊廊坊华骏!国家环保总局协助,廊坊华骏集团投资,世界更建筑用保温砂浆连续生产线！廊坊华骏-建筑用保温砂浆专业生产厂家,三大体系认证年产6800万立方玻化微珠无机相变节能建筑用保温砂浆老品牌,大厂家值得信赖！建筑用保温砂浆贵宾厂家订购注意事项切忌将已干结的砂浆加水混合后再用。建筑用保温砂浆配置时，要保证搅拌时间和加水量的准确性。对于外墙保温系统建筑用保温砂浆严禁下雨天施工。本产品含有水泥成份，可能会引起皮肤过敏，要注意保护皮肤及眼睛，操作时质优价廉戴上手套。运输及贮存运输时，防止雨淋、曝晒，保持包装完好无损。产品应在干燥阴凉环境下密封储存，贮存温度不能低于0℃，未启封产品可贮存6个月。华骏公司建筑用保温砂浆通过了ISO14001:2004环境管理体系认证，ISO9001:2008质量管理体系认证，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，是国家火炬计划重点高新技术企业、廊坊省循环经济试点示范企业，拥有国家“十五”科技攻关成果，并获得多项发明专利。所生产的建筑用保温砂浆被列为国家康居示范工程选用部品与产品、绿色建材产品、国家绿色建材准用产品、节能产品和产品。MPC复合保温砂浆