

做低温液氧储罐抽真空的公司，做低温液氧储槽抽真空的厂家，菏泽花王容器

产品名称	做低温液氧储罐抽真空的公司，做低温液氧储槽抽真空的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

做低温液氧储罐抽真空的公司，做低温液氧储槽抽真空的厂家，菏泽花王容器岩棉制品的纤维平均直径不得大于 $5.5\ \mu\text{m}$ ，粒径大于 0.25mm 的渣球含量不得大于 6.0% ，有机物含量不得大于 4.0% ，管壳有机物含量不得大于 5.0% ，宜采用憎水型制品。当有防水要求时，其制品质量吸湿率不应大于 1.0% ，憎水率不应小于 98% 。岩棉制品的酸度系数不应低于 1.6 。 2 矿渣棉制品的纤维平均直径不得大于 $6.5\ \mu\text{m}$ ，做低温液氧储罐抽真空的公司，做低温液氧储槽抽真空的厂家，菏泽花王容器粒径大于 0.25mm 的渣球含量不得大于 8.0% ，有机物含量不得大于 4.0% ，管壳有机物含量不得大于 5.0% ，宜采用憎水型制品。当有防水要求时，其制品质量吸湿率不应大于 4.0% ，憎水率不应小于 98% 。 3 玻璃棉制品纤维平均直径不得大于 $7.0\ \mu\text{m}$ ，做低温液氧储罐抽真空的公司，做低温液氧储槽抽真空的厂家，菏泽花王容器粒径大于 0.25mm 的渣球含量不得大于 0.2% ，有机物含量不得大于 4.0% ，管壳有机物含量不得大于 5.0% 。当有防水要求时，其制品的质量吸湿率不应大于 3.0% ，憎水率不应小于 98% 。

4 硅酸铝棉制品中，粒径大于 0.21mm 的渣球含量不得大于 18% 。当选用含粘结剂的硅酸铝棉制品时，宜采用憎水型制品，其抗拉强度应大于 0.05MPa 。当有防水要求时，其制品质量吸湿率不应大于 4.0% ，做低温液氧储罐抽真空的公司，做低温液氧储槽抽真空的厂家，菏泽花王容器憎水率不应小于 98% ，硅酸铝针刺毯的抗拉强度应大于 0.035MPa 。 5 硅酸镁纤维毯中，粒径大于 0.21mm 的渣球含量不得大于 16% ，抗拉强度应大于 0.04MPa 。 6 硅酸钙制品应采用无石棉含耐高温纤维的制品，质量含湿率不得大于 7.5% ，抗压强度不得小于 0.6MPa ，抗折强度不得小于 0.3MPa ，做低温液氧储罐抽真空的公司，做低温液氧储槽抽真空的厂家，菏泽花王容器线收缩率不得大于 2.0% 。